


ISOPARTNER

KOMPETENT.FAIR.ZUVERLÄSSIG.

PREISLISTE 2025 V3



ISOPARTNER PORTAL



Einzigartig und komfortabel: Das neue ISOPARTNER-PORTAL

[CREATELOGIN.ISOPARTNER.AT/REGISTRIERUNG](https://createlogin.isopartner.at/registerierung)



» **Professionelles Auftrags- und Projektmanagement**

Bestellen Sie online und behalten Sie den Überblick über Ihre bearbeiteten Aufträge. Auch Ihre Sonderprojekte finden Sie hier – einfach, transparent und übersichtlich.

» **Immer Aktuell**

Unser Portal bietet individuelle Informationen, eine digitale Bestellverwaltung inklusive Rechnungsübersicht sowie eine detaillierte Projekthistorie.

» **Umfangreiche Produktdatenbank**

Alle Artikel aus der jeweils gültigen ISOPARTNER-Preisliste und vieles mehr finden Sie im Portal, sowie diverse technische Informationen zum Download.

» **Komfort und Erreichbarkeit**

Als digitales Onlineangebot ist das Portal rund um die Uhr verfügbar. Damit wird es noch einfacher, benötigte Ware an eine bestimmte Lieferadresse oder Baustelle liefern zu lassen. Gerne können Sie auch die Bestellung zur Abholung in einer unserer Filialen vorbereiten lassen.

ISOPARTNER AUSTRIA GMBH

Rennbahnweg 76

1220 Wien

Tel: + 43 1 706 37 11

Mail: office@isopartner.at

AN **IPCOM** GROUP COMPANY

isopartner.at

**MOVING
FORWARD** 
TOGETHER

FIRMENVORSTELLUNG
ISOPARTNER.AT

1

WEBSHOP
SHOP.ISOPARTNER.AT/PRODUCTS

2

LAMELLENMATTEN / SCHALLDÄMPFERPLATTEN
DRAHTNETZMATTEN / LOSE WOLLE
ROHRSCHALEN
ISOLAR RAUCHROHRBÖGEN UND -SCHALEN

3

BRANDSCHUTZ / ABSCHOTTUNGSPRODUKTE
BRANDSCHUTZPLATTEN-ZUSCHNITTE
BRANDSCHUTZ MINERALWOLLE PRODUKTE

4

ELASTOMERSCHAUM
SCHLAUCH / PLATTEN
ZUBEHÖR

5

KÄLTEROHRTRÄGER
PE SCHAUMISOLIERUNG
PE DÜNNWAND- UND ABFLUSSSCHLAUCH

6

BLECHSYSTEME
ROHRE / BÖGEN / SCHEIBEN

7

UMMANTELUNGSSYSTEME
PVC- UND ALU-GROBKORN-BÖGEN /-FOLIEN
WRAPTEC
ARMA-CHEK WRAP

8

ISOLIERER WERKZEUG / DIVERSES ZUBEHÖR
KLEBEBÄNDER / NIETEN / SCHRAUBEN
THERMISCHE UND AKUSTISCHE ISOLIERUNGEN

9

Austroflex Glaswoll-Lamellenmatten

Lamellenmatten aus hochwertiger Glaswolle auf einer reißfesten, gitternetzverstärkten Reinaluminiumfolie kaschiert. Glaswolle mit stehender Faserausrichtung. Für den Einsatz bei Warm- und Heißwasserleitungen, ebenso für Behälter, Kessel, Lüftungs- und Klimakanäle.



Bild: Austroflex

AUSTROFLEX GLASWOLL-LAMELLENMATTEN

WWW.AUSTROFLEX.COM

WARENGRUPPE
1810

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
18010000010	20	10,00	0,5	10,00	19,04
18010000020	30	8,00	0,5	8,00	21,82
18010000025	40	6,00	0,5	6,00	25,20
18010000030	50	5,00	0,5	5,00	28,16
18010000035	60	4,00	0,5	4,00	31,27
18010000040	70	3,50	0,5	3,50	34,51
18010000043	80	3,50	0,5	3,50	37,46
18010000049	100	3,00	0,5	3,00	48,77

ISOVER VENTILAM ALU ML 3

Die Ventilam Alu ML3 ist eine Lamellenmatte aus Glaswolle, einseitig mit bewehrter Aluminiumkaschierung. Die Lamellenmatte Ventilam Alu wird für die Wärme- und Schallisolation von Klima- und Lüftungsleitungen verwendet. Durch die Anordnung der Mineralwolle-Lamellen verhält sich Ventilam Alu elastisch, sodass sich diese perfekt an die Form der zu isolierenden Leitungen anpasst.



Bild: Isover

ISOVER VENTILAM ALU ML 3

WWW.ISOVER.COM

WARENGRUPPE
11011

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
110110001010	20	12	0,5	12	17,25
110110001020	30	8	0,5	8	18,47
110110001030	40	6	0,5	6	22,95
110110001040	50	5	0,5	5	25,04
110110001050	60	4	0,5	4	28,95
110110001070	80	3	0,5	3	36,76
110110001080	100	2,5	0,5	2,5	45,60

ISOVER VENTILAM ALU ML 3

Die Ventilam Alu ML3 ist eine Lamellenmatte aus Glaswolle, einseitig mit be-
wehrter Aluminiumkaschierung. Die Lamellenmatte Ventilam Alu wird für die
Wärme- und Schallsisolierung von Klima- und Lüftungsleitungen verwendet.
Durch die Anordnung der Mineralwolle-Lamellen verhält sich Ventilam Alu elas-
tisch, sodass sich diese perfekt an die Form der zu isolierenden Leitungen
anpasst.



Bild: Isover

ISOVER VENTILAM ALU ML 3

WWW.ISOVER.COM

WARENGRUPPE
11011

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
110110001210	20	12	1,0	12	17,25
110110001220	30	8	1,0	8	18,47
110110001230	40	6	1,0	6	22,95
110110001240	50	5	1,0	5	25,04
110110001250	60	4	1,0	4	28,95
110110001280	100	2,5	1,0	3	45,60

Rockwool Klimarock

Steinwollematte mit überwiegend senkrecht zur Mattenebene ausgerichteter
Mineralwollestruktur, die einseitig mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten Alu-
miniumfolie kaschiert ist. Wärme- und Schalldämmung von Klima- und Lüftungs-
kanälen, Heizungs- und Warmwasserrohrleitungen, Abwasserrohren sowie
Behältern und Apparaten in betriebstechnischen Anlagen und im Schiffbau.



Bild: Rockwool

ROCKWOOL KLIMAROCK

WWW.ROCKWOOL.AT

WARENGRUPPE
12010

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
120100002010	20	9,35	0,5	9,35	12,87
120100002020	30	6,10	0,5	6,10	14,69
120100002030	40	4,65	0,5	4,65	18,06
120100002040	50	3,55	0,5	3,55	20,24
120100002050	60	2,90	0,5	2,90	22,65
120100002060	70	2,40	0,5	2,40	25,44
120100002070	80	2,15	0,5	2,15	27,96
120100002080	90	1,90	0,5	1,90	30,48
120100002085	100	1,50	0,5	1,50	32,55

Rockwool Klimafix

Steinwollematte, einseitig mit Aluminiumfolie kaschiert und auf der Wollseite mit einer selbstklebenden Beschichtung ausgerüstet. Wärme- und Schalldämmung von Klima- und Lüftungskanälen. Die selbstklebende Eigenschaft der Klimafix ermöglicht im Allgemeinen eine sichere Befestigung auf Klima- und Lüftungskanälen ohne eine zusätzliche mechanische Fixierung. Bei ungünstigen Breiten-/Höhenverhältnissen kann eine zusätzliche mechanische Befestigung erforderlich werden.



Bild: Rockwool

ROCKWOOL KLIMAFIXWWW.ROCKWOOL.AT

WARENGRUPPE

12011

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
120110000010	20	12,00	1,0	12,00	28,94
120110000015	30	8,00	1,0	8,00	30,11

Rockwool ProRox MA 520 ALU

Die ProRox MA 520 ALU ist eine nicht brennbare, druckfeste, elastische Steinwollematte höherer Rohdichte mit überwiegend senkrecht ausgerichteter Mineralwollestruktur, die einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert ist. Durch die gegenüber einer normalen Lamellenmatte erhöhte Druckfestigkeit bietet sie den entscheidenden Vorteil, dass bei ihrem **Einsatz im Allgemeinen auf die Stützkonstruktion verzichtet werden kann**. Wärme- und Schalldämmung von Behältern und Tanks, Kolonnen, Rohrleitungen in Industrieanlagen, Fernwärmerohrleitungen sowie Kesseln und Apparaten mit rundem Querschnitt.



Bild: Rockwool

ROCKWOOL PROROX MA 520 ALUWWW.ROCKWOOL.AT

WARENGRUPPE

12012

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
120120000025	30	8,0	0,5	8,00	21,45
120120000030	40	6,0	0,5	6,00	26,33
120120000035	50	5,0	0,5	5,00	28,89
120120000040	60	4,5	0,5	4,50	32,19
120120000050	80	3,5	0,5	3,50	41,12
120120000060	100	3,0	0,5	3,00	47,96

Knauf Power-teK LM 450 Alu

Die Power-teK LM 450 Alu ist eine Steinwolle-Lamellenmatte aus einseitig auf reißfeste, glasgitterverstärkte Aluminium-Folie geklebten Steinwollstreifen (Lamellen), die überwiegend senkrecht zur Auflagefläche stehen. Dadurch ergibt sich eine gute Druckfestigkeit bei gleichzeitig ausreichender Flexibilität für gute Verarbeitbarkeit. Nicht brennbar, temperaturbeständig, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend.

Die Power-teK LM 450 Alu wird für den Wärme-, Schall- und Brandschutz von betriebstechnischen Anlagen, wie z.B. Klima- und Lüftungsleitungen, Rohrleitungen, Behältern oder Tankanlagen verwendet.



Bild: Knauf

KNAUF POWER-TEK LM 450 ALU

WWW.KI-TS.COM

WARENGRUPPE

13010

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
130100000021	30	8,0	0,5	8,00	20,15
130100000026	40	6,0	0,5	6,00	24,80
130100000031	50	5,0	0,5	5,00	28,15
130100000036	60	4,0	0,5	4,00	31,20
130100000041	70	3,5	0,5	3,50	35,10
130100000046	80	3,0	0,5	3,00	38,65
130100000051	100	2,5	0,5	2,50	44,70

Knauf Power-teK LM 550 Alu

Die Power-teK LM 550 Alu ist eine Steinwolle-Lamellenmatte aus einseitig auf reißfeste, glasgitterverstärkte Aluminium-Folie geklebten Steinwollstreifen (Lamellen). Durch senkrecht zur Auflagefläche stehende Steinwolle-Lamellen ergibt sich eine hohe Druckfestigkeit (≥ 10 kPa). Eine ausreichende Flexibilität für gute Verarbeitbarkeit bleibt gewährleistet. Nicht brennbar, temperaturbeständig, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend. **Die Power-teK LM 550 Alu wird für den stützkonstruktionsfreien** Wärme-, Schall- und Brandschutz von betriebstechnischen Anlagen, wie z.B. Industrieanlagen, Fernwärmeleitungen, begehbaren Leitungen, großen Containern, Tankanlagen, Behältern, Rohrleitungen und Wärmespeichern verwendet.



Bild: Knauf

KNAUF POWER-TEK LM 550 ALU

WWW.KI-TS.COM

WARENGRUPPE

13011

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
130110000016	40	6,0	0,5	6,00	36,05
130110000026	50	5,0	0,5	5,00	42,20
130110000036	60	4,0	0,5	4,00	48,15
130110000056	80	3,0	0,5	3,00	59,80
130110001061	100	2,4	1,0	2,4 m ²	71,00

Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat

Steinwolle-Lamellenmatte einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert. Anwendungsgebiete: Heizungs- und Brauchwasseranlagen, Klima- und Lüftungsleitungen, Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen, Behälter und Apparate.



Bild: Paroc

PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT

WWW.PAROC.COM

ab 1.4.
plus 4,3%

WARENGRUPPE
14010

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
140100000010	20	10,0	0,5	10,0	13,10
140100000015	30	8,0	0,5	8,0	14,95
140100000020	40	6,0	0,5	6,0	18,45
140100000025	50	5,0	0,5	5,0	20,80
140100000030	60	4,0	0,5	4,0	23,65
140100000035	70	3,5	0,5	3,5	26,65
140100000040	80	3,0	0,5	3,0	29,35
140100000050	100	2,5	0,5	2,5	34,05
140100000060	120	2,4	0,5	2,4	Auf Anfrage

Paroc Pro Lamella Mat AluCoat

Steinwolle-Lamellenmatte einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert. Eine hohe Biege- und Druckfestigkeit gewährleistet eine stützkonstruktionsfreie Verlegung bei Rohrleitungen, Behältern und Kesseln, in Industrie- und Kraftwerksanlagen und Fernwärmeleitungen.



Bild: Paroc

PAROC PRO LAMELLA MAT ALUCOAT

WWW.PAROC.COM

ab 1.4.
plus 4,3%

WARENGRUPPE
14011

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
140110000010	30	8,0	0,5	8,0	19,70
140110000020	40	6,0	0,5	6,0	24,30
140110000030	50	5,0	0,5	5,0	27,30
140110000040	60	4,0	0,5	4,0	31,55
140110000050	70	3,5	0,5	3,5	36,35
140110000060	80	3,0	0,5	3,0	39,25
140110000080	90	2,5	0,5	2,5	44,40
140110000095	100	2,5	0,5	2,5	46,80

KNAUF Dämmplatte Thermo-teK BD 050 WBS

Die Klimakanalplatte Thermo-teK BD 050 WBS ist eine Steinwolle-Dämmplatte mittlerer Rohdichte, einseitig kaschiert mit schwarzem Glasseidengewebe. Nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, form-, alterungsbeständig und wasserabweisend. Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage. Mindestbestellmengen sind zu beachten. Verladeeinheit: 1 Palette

KNAUF DÄMMPLATTE THERMO-TEK BD 050 WBS

WWW.KI-TS.COM

WARENGRUPPE
13037

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
130370000061	50	1200	2000	124,80	38,15
130370000071	100	1200	2000	62,40	57,50



Bild: Knauf

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

KNAUF Schalldämpferplatte Sound-teK BD 805 WBD

Die Sound-teK BD 805 WBD ist eine Mineralwolle-Dämmplatte beidseitig kaschiert mit schwarzem Glasseidengewebe. Nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, schallschluckend, form-, alterungsbeständig und wasserabweisend. Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage. Mindestbestellmengen sind zu beachten. Verladeeinheit: 1 Palette

KNAUF SCHALLDÄMPFERPLATTE SOUND-TEK BD 805 WBD

WWW.KI-TS.COM

WARENGRUPPE
13037

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
130370000073	100	1200	2000	62,40	78,20
130370000075	200	1200	2000	31,20	114,85



Bild: Knauf

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Rockwool Schallschluckplatte RAF-SE

Eine Steinwolle-Dämmplatte, einseitig mit schwarzem Glasvlies als Rieselschutz kaschiert. Zur Schallabsorption und Wärmedämmung hinter gelochter oder geschlitzter Bekleidung von Decken und Wänden. Nicht für Sichtakustik geeignet. Die Dicken 60, 80, 100, 120 mm sind auf Anfrage lieferbar.

ROCKWOOL SCHALLSCHLUCKPLATTE RAF-SE

WWW.ROCKWOOL.AT

WARENGRUPPE
12070

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
120700000550	20	1000	625	12,50	18,33
120700000555	30	1000	625	7,50	22,49
120700000560	40	1000	625	6,25	26,31
120700000565	50	1000	625	5,00	31,25



Bild: Rockwool

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

PAROC INVENT G9 60kg/m³

Eine Steinwolle-Dämmplatte einseitig oder beidseitig mit Glasvlies schwarz kaschiert. Wärmedämmung mit besonderen akustischen Eigenschaften zur Außen- und Innenanwendung von Lüftungskanälen in der Technischen Gebäudeausrüstung.

PAROC INVENT G9 60KG/M³

WWW.PAROC.COM

ab 1.4.
plus 4,3%

WARENGRUPPE
14037

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
140370000640	50	1200	600	4,32	31,55
140370000645	50	2000	1200	2,40	31,55



Bild: Paroc

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

ISOPARTNER PORTAL



Einzigartig und komfortabel: Das neue ISOPARTNER-PORTAL

[CREATELOGIN.ISOPARTNER.AT/REGISTRIERUNG](https://createlogin.isopartner.at/registerierung)



» **Professionelles Auftrags- und Projektmanagement**

Bestellen Sie online und behalten Sie den Überblick über Ihre bearbeiteten Aufträge. Auch Ihre Sonderprojekte finden Sie hier – einfach, transparent und übersichtlich.

» **Immer Aktuell**

Unser Portal bietet individuelle Informationen, eine digitale Bestellverwaltung inklusive Rechnungsübersicht sowie eine detaillierte Projekthistorie.

» **Umfangreiche Produktdatenbank**

Alle Artikel aus der jeweils gültigen ISOPARTNER-Preisliste und vieles mehr finden Sie im Portal, sowie diverse technische Informationen zum Download.

» **Komfort und Erreichbarkeit**

Als digitales Onlineangebot ist das Portal rund um die Uhr verfügbar. Damit wird es noch einfacher, benötigte Ware an eine bestimmte Lieferadresse oder Baustelle liefern zu lassen. Gerne können Sie auch die Bestellung zur Abholung in einer unserer Filialen vorbereiten lassen.

ISOPARTNER AUSTRIA GMBH

Rennbahnweg 76

1220 Wien

Tel: + 43 1 706 37 11

Mail: office@isopartner.at

AN **IPCOM** GROUP COMPANY

isopartner.at

**MOVING
FORWARD** 
TOGETHER

Rockwool ProRox WM 950 Drahtnetzmatte

Die ProRox WM 950 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte, die aufgrund eines innovativen Herstellverfahrens über eine laminare, gleichmäßige Wollstruktur verfügt und daher besonders elastisch ist sowie hervorragende Wärmedämmeigenschaften aufweist. Auf die ProRox WM 950 ist einseitig ein verzinktes Drahtgeflecht (25 × 0,7 mm nach DIN EN 10.223-2) gesteppt. Anwendungsgebiete: Wärme-, Schall- und Brandschutz von Rohrleitungen, Behältern, Kesseln, Rauchgaskanälen, Apparaten und Fernwärmeleitungen sowie Lüftungsleitungen der Feuerwiderstandsklassen L30 bis L120 nach DIN 4.102-4.



Bild: Rockwool

ROCKWOOL PROROX WM 950 DRAHTNETZMATTE

WWW.ROCKWOOL.AT

WARENGRUPPE
12015

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
120150000010	30	6,0	0,5	6,0	17,87
120150000015	40	5,5	0,5	5,5	21,35
120150000020	50	4,0	0,5	4,0	24,31
120150000025	60	3,5	0,5	3,5	27,23
120150000030	70	3,5	0,5	3,5	30,42
120150000035	80	3,0	0,5	3,0	32,91
120150000040	90	2,5	0,5	2,5	36,71
120150000045	100	2,5	0,5	2,5	38,12
120150000060	120	2,0	0,5	2,0	44,38

Rockwool ProRox WM 960 Drahtnetzmatte

Die ProRox WM 960 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte, die aufgrund eines innovativen Herstellverfahrens über eine laminare, gleichmäßige Wollstruktur verfügt und daher besonders elastisch ist sowie hervorragende Wärmedämmeigenschaften aufweist. Auf die ProRox WM 960 ist einseitig ein verzinktes Drahtgeflecht (25 × 0,7 mm nach DIN EN 10.223-2) gesteppt. Anwendungsgebiete: Hochtemperaturdämmung an Kesseln, Rohrleitungen, Behältern und Apparaten. Dämmstoffeinlage für schalldämmende und schallabsorbierende Kapselungen.



Bild: Rockwool

ROCKWOOL PROROX WM 960 DRAHTNETZMATTE

WWW.ROCKWOOL.AT

WARENGRUPPE
12020

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
120200000030	30	6,0	0,5	6,0	21,35
120200000035	40	5,0	0,5	5,0	26,66
120200000040	50	4,0	0,5	4,0	29,66
120200000045	60	3,0	0,5	3,0	35,82
120200000050	70	2,5	0,5	2,5	38,35
120200000055	80	2,5	0,5	2,5	43,20
120200000060	90	2,0	0,5	2,0	44,34
120200000065	100	2,0	0,5	2,0	46,69
120200000070	120	2,0	0,5	2,0	57,39

Liefertzeit auf Anfrage

Knauf Power-teK WM 640 GGN

Drahtnetzmatten sind kompakte, elastische Steinwolle, einseitig mit verzinktem Draht auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt, nicht brennbar, hochtemperaturbeständig, wasserabweisend, alterungsbeständig.

Drahtnetzmatten werden zur Wärme-, Schall- und Brandschutzisolierung im gesamten Bereich der Technischen Isolierung und für Luftkanäle und RLT-Anlagen eingesetzt, ebenso bei Rohrleitungen, Behältern und Trocknungsanlagen, Kessel- und Tankanlagen, Feuerungsanlagen, Großkesseln in Kraftwerken.



Bild: Knauf

KNAUF POWER-TEK WM 640 GGN

WWW.KI-TS.COM

WARENGRUPPE

13015

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
130150001000	30	6,0	0,5	6,00	21,80
130150001050	40	5,5	0,5	5,50	26,30
130150001100	50	4,0	0,5	4,00	29,75
130150001150	60	3,5	0,5	3,50	33,50
130150001200	70	3,5	0,5	3,50	37,40
130150001250	80	3,0	0,5	3,00	40,45
130150001300	90	2,5	0,5	2,50	44,60
130150001350	100	2,5	0,5	2,50	47,30

KNAUF POWER-TEK WM 660 GGN

WWW.KI-TS.COM

WARENGRUPPE

13020

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
130200010050	30	6,0	0,5	6,00	29,60
130200010100	40	5,0	0,5	5,00	34,90
130200010150	50	4,0	0,5	4,00	39,10
130200010200	60	3,0	0,5	3,00	45,35
130200010250	70	2,5	0,5	2,50	50,05
130200010300	80	2,5	0,5	2,50	55,25
130200010350	90	2,0	0,5	2,00	64,00
130200010400	100	2,0	0,5	2,00	68,60

Lieferzeit auf Anfrage

KNAUF POWER-TEK LOSE WOLLE

WWW.KI-TS.COM

WARENGRUPPE

13035

Power-teK LW STD ist eine lose Steinwolle ohne Bindemittel, nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend. Für jede Art von Stopfdämmung, z.B. in schwer zugänglichen Hohlräumen im Anlagen- und Industriebau geeignet sowie für den Hochtemperaturbereich bis ca. 660 °C.

ART.NR.	VERPACKUNG	PRO/PAL/SACK	EURO/SACK
130350000016	Sack 10 KG	40 Sack	169,50



Bild: Knauf

Paroc Wired Mat 80 Drahtnetzmatte

Steinwolle mit Drahtfadenversteppung auf verzinktem Drahtgeflecht für Rohrleitungen, Behälter, Kessel, Apparate, in Industrie- und Kraftwerksanlagen, Fernwärmeleitungen.



Bild: Paroc

PAROC WIRED MAT 80 DRAHTNETZMATTE

WWW.PAROC.COM

ab 1.4.
plus 4,3%

WARENGRUPPE

14015

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
140150000010	30	3,50	0,5	7,00	16,90
140150000015	40	2,50	0,5	5,00	20,10
140150000020	50	2,50	0,5	5,00	22,80
140150000025	60	2,00	0,5	4,00	25,60
140150000030	70	1,75	0,5	3,50	28,60
140150000035	80	1,72	0,5	3,50	30,80
140150000040	90	1,50	0,5	3,00	34,15
140150000045	100	1,25	0,5	2,50	36,15

PAROC WIRED MAT 100 DRAHTNETZMATTE

WWW.PAROC.COM

ab 1.4.
plus 4,3%

WARENGRUPPE

14020

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
140200000015	40	5,0	0,5	5,00	24,50
140200000020	50	4,5	0,5	4,50	27,35
140200000025	60	4,0	0,5	4,00	31,75
140200000030	70	3,5	0,5	3,50	35,10
140200000035	80	3,5	0,5	3,50	38,15
140200000040	90	3,0	0,5	3,00	42,40
140200000045	100	2,5	0,5	2,50	44,90

Lieferzeit auf Anfrage

PAROC PRO LOSE WOLLE

WWW.PAROC.COM

ab 1.4.
plus 4,3%

WARENGRUPPE

14033

ist eine lose Steinwolle ohne Bindemittel, nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend. Für jede Art von Stopfdämmung, z.B. in schwer zugänglichen Hohlräumen im Anlagen- und Industriebau geeignet sowie für den Hochtemperaturbereich bis ca. 660 °C.

ART.NR.	VERPACKUNG	PRO/PAL/SACK	EURO/SACK
140330001010	Sack 14 KG	36 Sack	64,60



Bild: Paroc

Astratherm Steinwoll-Rohrschalen Alu

Konzentrisch, maßgenaue Steinwoll-Rohrschalen, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie, in AS Qualität nach AGI Q132, stark wasserabweisend (hydrophobiert nach AGI Q132/DIN 13.472) und geruchsneutral. Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband zum Verschließen der Rohrschale. Länge 1.000mm.



Bild: Austroflex

ASTRATHERM STEINWOLL-ROHRSCHALEN ALU

WWW.AUSTROFLEX.COM

WARENGRUPPE
18025

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM				
	20	30	40	50	60
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/MI EURO/MI				
15	180250000005	180250000015			
	42 13,23	25 20,32			
18	180250000105	180250000115			
	42 13,84	25 21,31			
22	180250000205	180250000215	180250000220		
	36 14,82	20 22,19	12 32,72		
28	180250000305	180250000315	180250000320		
	30 16,38	20 24,17	12 33,16		
35	180250000405	180250000415	180250000420	180250000425	
	25 17,81	16 26,07	9 34,86	7 46,38	
42	180250000505	180250000515	180250000520	180250000525	
	20 20,32	12 28,58	9 38,82	6 49,43	
48	180250000605	180250000615	180250000620	180250000625	
	16 22,19	11 30,19	9 39,82	6 51,24	
54	180250000705	180250000715	180250000720	180250000725	
	16 23,01	9 31,35	6 41,60	5 51,57	
60	180250000805	180250000815	180250000820	180250000825	180250000830
	12 24,17	9 33,35	6 44,48	5 54,46	4 93,91
76	180250001105	180250001115	180250001120	180250001125	180250001130
	9 30,92	7 38,18	5 49,98	4 69,84	4 101,20
89		180250001215	180250001220	180250001225	180250001230
		6 44,85	4 60,04	4 83,78	2 102,55
108		180250001415	180250001420	180250001425	
		4 75,69	4 89,61	2 109,75	
114		180250001515	180250001520	180250001525	180250001530
		4 89,23	4 98,86	2 122,76	2 140,22

Rockwool RS 800

Konzentrisch gewickelte Steinwolle-Rohrschale mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten Aluminium-Sandwich-Folie, mit selbstklebender Überlappung kaschiert. Einseitig aufgeschlitzt und zur leichteren Montage auf der Innenwand eingesägt. Für den Einsatz als Wärme- und Schalldämmung für Heizungswasser-, Warmwasser-, Trinkwasserrohrleitungen und Solarleitungen bzw. Rohrleitungen von betriebstechnischen Anlagen. Bestandteil diverser Brandabschottungssysteme als Streckenisolierung. Länge 1000mm.



Bild: Rockwool

ROCKWOOL RS 800

WWW.ROCKWOOL.AT

WARENGRUPPE
12025

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM				
	20	30	40	50	60
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/MI EURO/MI				
15	12025000005	12025000015	12025000025		
	48 6,62	25 10,12	16 12,33		
18	120250000105	120250000115	120250000120		
	42 7,08	25 10,25	14 14,45		
22	120250000205	120250000215	120250000220		
	36 7,59	20 10,87	13 15,06		
28	120250000305	120250000315	120250000320	120250000325	
	30 7,97	20 12,16	12 16,15	9 Auf Anfrage	
35	120250000405	120250000415	120250000420	120250000425	120250000430
	25 9,27	16 12,87	9 17,35	7 23,23	5 27,23
42	120250000505	120250000515	120250000520	120250000525	
	20 9,99	12 14,00	9 18,45	6 23,63	
48	120250000605	120250000615	120250000620	120250000625	
	16 10,87	12 14,69	9 19,64	6 24,33	
54	120250000705	120250000715	120250000720	120250000725	120250000735
	16 11,32	10 15,75	8 20,24	5 25,55	4 31,95
60	120250000805	120250000815	120250000820	120250000825	120250000830
	12 12,26	9 17,12	6 21,34	5 27,23	4 32,64
76		120250001105	120250001120	120250001125	120250001130
		7 19,64	5 23,72	4 29,04	3 35,65
89		120250001215	120250001220	120250001225	120250001230
		6 20,37	4 25,55	3 31,48	3 37,82
108		120250001415	120250001420	120250001425	120250001430
		4 23,03	3 28,10	3 34,48	3 41,33
114		120250001515	120250001520	120250001525	120250001530
		4 23,72	3 29,52	3 35,78	3 42,31

Knauf Thermo-teK PS PRO ALU

Die Mineralfaser-Rohrschalen Thermo-teK PS PRO ALU sind gewickelte und geschliffene, nicht brennbare Rohrschalen aus Steinwolle, mit einer glasfaserverstärkten Aluminiumkaschierung ummantelt und längsseitig mit einem Selbstklebeverschluss ausgerüstet. Beste Dämmeigenschaften durch besonders niedrige Wärmeleitfähigkeit und hochpräzise Formgebung sowie optimierte Konzentrität sind durch das moderne Fertigungsverfahren mit minimalen Fertigungstoleranzen sichergestellt. Besonders geeignet für die Ausführung thermischer Isolierungen und zeigen darüber hinaus auch positive Eigenschaften bezüglich der Dämmung unerwünschter Geräuschentwicklungen. Länge 1200mm.



Bild: Knauf

KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU

WWW.KI-TS.COM

WARENGRUPPE

13025

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM				
	20	30	40	50	60
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/MI EURO/MI				
15	13025000006	13025000011			
	57,60 9,95	30,00 15,10			
18	13025000106	13025000116	13025000121		
	50,40 10,40	30,00 15,25	16,80 22,05		
22	13025000206	13025000216	13025000221	13025000226	13025000231
	43,20 11,00	24,00 15,75	15,60 22,45	10,80 33,15	7,20 41,40
28	13025000306	13025000316	13025000321	13025000326	13025000331
	36,00 11,95	24,00 17,95	14,40 24,05	10,80 33,50	7,20 42,40
35	13025000406	13025000416	13025000421	13025000426	13025000431
	30,00 13,90	19,20 18,85	10,80 25,50	9,60 34,25	6,00 44,90
42	13025000506	13025000516	13025000521	13025000526	13025000531
	21,60 14,85	14,40 19,70	10,80 27,15	7,20 34,90	6,00 46,05
48	13025000606	13025000616	13025000621	13025000626	13025000631
	19,20 15,75	12,00 21,70	10,80 29,15	7,20 36,30	4,80 47,00
54	13025000706	13025000716	13025000721	13025000726	13025000731
	16,80 16,60	9,60 23,35	9,60 30,20	6,00 37,95	4,80 47,05
60	13025000806	13025000816	13025000821	13025000826	13025000831
	14,40 18,25	9,60 24,05	7,20 31,50	6,00 40,30	4,80 48,15
76	13025001111	13025001116	13025001121	13025001126	13025001131
	10,80 22,95	8,40 29,15	4,80 35,10	4,80 42,80	4,80 52,65
89	13025001211	13025001216	13025001221	13025001226	13025001231
	10,80 25,90	7,20 30,35	4,80 37,95	4,80 46,35	1,20 55,85
108	13025001411	13025001416	13025001421	13025001426	13025001431
	4,80 30,35	4,80 38,20	4,80 41,95	1,20 50,90	1,20 61,40
114	13025001511	13025001516	13025001521	13025001526	13025001531
	6,00 32,45	4,80 39,35	4,80 43,90	1,20 52,80	1,20 62,60

Paroc Hvac Section AluCoat T

Die konzentrische, maßgenaue Steinwolle-Rohrschale ist mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert, selbstklebende Überlappung, einseitig geschlitzt. Geeignet für Heizungs- und Brauchwasserleitungen, Solarleitungen, Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen. Länge 1200mm.



Bild: Paroc

PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T

WWW.PAROC.COM

ab 1.4.
plus 4,3%

WARENGRUPPE

14025

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM				
	20	30	40	50	60
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/MI EURO/MI				
15	140250000185	140250000190			
	24,00 6,15	42,00 9,30			
18	140250000195	140250000200	140250000205		
	33,60 6,60	18,00 9,35	10,80 13,60		
22	140250000210	140250000215	140250000220		
	33,60 6,95	18,00 10,00	10,80 13,90		
28	140250000305	140250000315	140250000320		
	24,00 7,40	14,40 11,30	10,80 15,05		
35	140250000410	140250000415	140250000429	140250000435	
	24,00 8,70	14,40 12,00	8,40 15,85	6,00 20,65	
42	140250000510	140250000515	140250000520	140250000525	
	18,00 9,30	10,80 13,00	8,40 17,35	6,00 21,90	
48	140250000610	140250000615	140250000620	140250000625	
	14,40 10,00	8,40 13,70	8,40 18,35	6,00 22,65	
54	140250000710	140250000715	140250000720	140250000725	
	14,40 10,45	8,40 14,55	8,40 18,85	6,00 24,00	
60	140250000810	140250000815	140250000820	140250000825	140250000830
	10,80 11,45	8,40 15,35	6,00 19,75	6,00 25,45	3,60 30,25
76		140250001115	140250001120	140250001125	140250001130
		6,00 18,20	6,00 21,95	3,60 26,85	3,60 33,50
89		140250001215	140250001220	140250001225	140250001230
		6,00 18,85	3,60 23,65	3,60 29,10	3,60 34,90
108		140250001415	140250001420	140250001425	140250001430
		3,60 21,45	3,60 25,95	3,60 32,00	3,60 38,40
114		140250001515	140250001520	140250001525	140250001530
		3,60 21,95	3,60 27,40	3,60 32,95	3,60 39,10

2

3

4

5

6

7

8

9



Steinbacher-Rohrschalen Alu

Einseitig geschlitzte Steinwolle-Isolierschale für die Wärmedämmung von Rohren, mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung. Geeignet für Wärmeverteilungs- und Brauchwasseranlagen, Rohr- und Lüftungsleitungen, Solarleitungen. Länge 1000mm.



Bild: Steinbacher

STEINBACHER-ROHRSCHALEN ALU

WWW.STEINBACHER.AT

WARENGRUPPE
17025

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM				
	20	30	40	50	60
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/MI EURO/MI				
15	170250000005 42 11,28	170250000015 25 18,16			
18	170250000105 42 12,48	170250000115 25 22,42	170250000120 14 34,08		
22	170250000205 36 13,76	170250000215 20 23,93	170250000220 13 31,13	170250000225 9 42,41	
28	170250000305 30 15,79	170250000315 20 25,10	170250000320 12 36,67	170250000325 9 50,34	
35	170250000382 25 19,61	170250000386 16 28,24	170250000388 9 38,62		
42	170250000505 20 22,52	170250000515 12 30,84	170250000520 9 42,30	170250000525 6 67,68	170250000530 5 80,63
48	170250000605 20 23,56	170250000615 12 31,77	170250000620 9 44,68	170250000625 6 67,84	
54	170250000705 16 27,48	170250000715 9 37,10	170250000720 8 49,62	170250000725 5 61,42	170250000730 4 76,62
60	170250000805 15 26,81	170250000815 9 38,91	170250000820 6 52,49	170250000825 5 66,28	170250000830 4 86,72
76	170250001105 9 27,07	170250001115 8 45,94	170250001120 5 59,72	170250001125 4 82,74	170250001130 4 93,88
89		170250001215 6 51,63	170250001220 4 73,53	170250001225 4 90,53	
108		170250001415 4 67,88		170250001425 2 122,27	
114		170250001515 4 71,51	170250001520 4 83,79	170250001525 2 128,14	170250001530 2 170,16

ISOLAR Rauchrohrschalen und Bögen Alu kaschiert

ISOLAR Steinwoll-Rohrschalen konzentrisch und maßgenau nach unseren Vorgaben geschnitten, passend für Rauchrohre, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie und einem doppelseitigen Klebeband zum Verschließen. Länge 1000mm.

ISOLAR Rauchrohrbögen 4-teilig, abgestimmt auf die ISOLAR Rauchrohrschalen, zur einfachen Montage für alle handelsüblichen Rauchrohre, auch mit einem doppelseitigen Klebeband zum Verschließen der Nähte vorbereitet.



Bild: Isolar

ISOLAR RAUCHROHRSCHALEN UND BÖGEN ALU KASCHIERT

WARENGRUPPE
19025/19026

WWW.ISOPARTNER.AT

ROHR DN/MM	RAUCHROHR 100CM RRS100		RAUCHROHR 50CM RRS50		RAUCHROHRBOGEN RRB90	
	ART. NR.	DÄMMDICKE MM	ART. NR.	DÄMMDICKE MM	ART. NR.	
	KARTONINHALT/STK	PREIS/STK	KARTONINHALT/STK	PREIS/STK	KARTONINHALT/STK	PREIS/STK
80	190250000075 6	35mm 53,79	190250000010 12	35mm 29,53	190260000010 18	41,55
90	190250000080 5	35mm 57,58	190250000015 10	35mm 31,61	190260000015 15	45,10
100	190250000085 4	35mm 61,47	190250000020 8	35mm 33,53	190260000020 12	61,00
110	190250000090 4	35mm 64,67	190250000025 8	35mm 35,60	190260000025 12	72,34
120	190250000095 4	35mm 69,12	190250000030 8	35mm 37,80	190260000030 6	75,63
130	190250000100 2	40mm 72,90	190250000035 4	40mm 40,28	190260000035 4	85,17
150	190250000105 2	40mm 85,39	190250000040 4	40mm 47,16	190260000040 4	91,46
165	190250000112 2	40mm 100,73	190250000047 4	40mm 55,63	190260000045 2	110,09
180	190250000115 1	50mm 123,80	190250000050 2	50mm 68,53	190260000050 2	139,40
200	190250000120 1	50mm 153,10	190250000055 2	50mm 80,46	190260000055 1	288,12
220	190250000125 1	50mm 162,86	190250000060 2	50mm 90,18	190260000060 1	302,32
250	190250000130 1	65mm 187,00	190250000065 2	65mm 103,13	190260000065 1	357,61
300	190250000135 1	65mm 229,53	190250000070 2	65mm 114,92	190260000070 1	622,64

2

ISOPARTNER Steinwollebögen 90° Alu kaschiert

ISOPARTNER Steinwollebögen sind in verschiedenen Größen zur einfachen und fachgerechten Ausführung von Bögen bei allen gängigen Rohrleitungssystemen erhältlich. Der ISOPARTNER Steinwollebogen gewährleistet auch eine hohe Qualität für die Ausführung von Isolierarbeiten im Bogenbereich. Geeignet für alle zusätzlichen Oberflächenschutz-Systeme, PVC & Alu-Grobkorn oder auch die Blechsysteme der ISOPARTNER.



Bilder: ISOPARTNER

3

4

ISOPARTNER STEINWOLLEBÖGEN 90° ALU KASCHIERT

WARENGRUPPE
19027

WWW.ISOPARTNER.AT

5

ROHR DN/MM	ART. NR. KARTONINHALT/STK	DÄMMDICKE MM PREIS/STK	ART. NR. KARTONINHALT/STK	DÄMMDICKE MM PREIS/STK	ART. NR. KARTONINHALT/STK	DÄMMDICKE MM PREIS/STK
15	190270010010 7	20mm 7,64	190270010020 7	30mm 8,86		
18	190270010030 7	20mm 7,64	190270010040 6	30mm 8,98	190270010042 5	40mm 11,97
22	190270010050 7	20mm 7,92	190270010060 6	30mm 9,05	190270010070 5	40mm 11,04
28	190270010080 7	20mm 8,11	190270010090 5	30mm 9,34	190270010100 4	40mm 11,08
35	190270010110 6	20mm 8,72	190270010120 5	30mm 10,33	190270010130 4	40mm 14,27
42	190270010140 6	20mm 9,18	190270010150 5	30mm 13,64	190270010160 4	40mm 16,03
48	190270010170 5	20mm 12,55	190270010180 4	30mm 14,19	190270010190 4	40mm 16,09
60	190270010210 5	20mm 17,03	190270010220 4	30mm 19,41		
76	190270010228 4	20mm 18,74	190270010230 3	30mm 21,11	190270010240 3	40mm 27,54

7

8

9

4

BRANDSCHUTZ / ABSCHOTTUNGSPRODUKTE
BRANDSCHUTZPLATTEN-ZUSCHNITTE
BRANDSCHUTZ MINERALWOLLE PRODUKTE

PROMAT BRANDSCHUTZBESCHICHTUNGEN

WARENGRUPPE
31011

WWW.PROMAT.AT

PROMASTOP-CA ist eine Brandschutzbeschichtung auf wässriger Basis, die im Brandfall sicheren Schutz vor Rauch-, Feuer- und Wärmeübertragung im Bereich der Installationsdurchführung bietet.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/KÜBEL	EURO/KG
310110000100	PROMASTOP CA	12,0	14,98



PROMASTOP-I ist ein intumeszierender Dämmschichtbildner auf wässriger Basis. Durch seine im Brandfall aufschäumende Wirkung ist PROMASTOP-I ein sicherer Schutz vor Rauch-, Feuer- und Wärmeübertragung im Bereich der Installationsdurchführungen.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/KÜBEL	EURO/KG
310110000010	PROMASTOP I liquid streichfähig rot	12,5	21,53
310110000015	PROMASTOP I paste spachtelbar grün	12,5	21,53



PROMASTOP-CC ist eine hybride Brandschutzbeschichtung auf wässriger Basis. Sie vereint die positiven Eigenschaften von intumeszierenden und ablativen Brandschutzbeschichtungen. PROMASTOP-CC ist ein sicherer Schutz vor Rauch-, Feuer- und Wärmeübertragung im Bereich der Installationsdurchführungen.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/KÜBEL	EURO/KG
310110000020	PROMASTOP CC paste spachtelbar grün	12,5	20,65
310110000025	PROMASTOP CC liquid streichfähig rot	12,5	20,65



PROMASEAL-A Spray ist eine einkomponentige Brandschutzmasse auf Acrylbasis und bildet nach dem Austrocknen einen flexiblen Film, der sich hervorragend zur Bewegungskompensation eignet und wasserbeständig ist.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/KÜBEL	EURO/KG
310110000050	PROMASEAL A Spray grau	12,0	29,50



PROMAT BRANDSCHUTZMÖRTEL

WARENGRUPPE
31010

WWW.PROMAT.AT

PROMASTOP-M ist ein zementgebundener, hydraulisch abbindender Brandschutzmörtel. Durch die Kombination von PROMASTOP-M und PROMASTOP-FC wird es möglich, in Wänden und Decken Abschottungen über 120 Minuten Feuerwiderstandsdauer (EI120) herzustellen.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/SACK	EURO/KG
310100000068	PROMASTOP M	20,0	3,53



PROMASTOP-MG III Brandschutzmörtel eignet sich zum Einmörteln von Bauteilen, wie Brandschutzklappen, Lüftungsleitungen, Feuerschutztüren usw., in Wänden und Decken.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/SACK	EURO/KG
310100000072	PROMASTOP-Brandschutzmörtel MG III	30,0	2,02

PROMAT BRANDSCHUTZMANSCHETTEN

WARENGRUPPE
31005

WWW.PROMAT.AT

PROMASTOP-FC 3/6 sind Brandschutzmanschetten für Kunststoffrohre aus pulverbeschichtetem Edelstahl mit einer speziellen intumeszierenden Einlage. Diese Brandschutzmanschetten sind nach den europäischen Normen für offene Kunststoffrohrsysteme (U/U) geeignet.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
PROMASTOP FC 3			
310050000210	Promastop FC3/032	48,0	45,19
310050000220	Promastop FC3/040	48,0	47,37
310050000230	Promastop FC3/050	48,0	50,83
310050000240	Promastop FC3/056	48,0	56,99
310050000250	Promastop FC3/063	48,0	58,54
310050000260	Promastop FC3/075	48,0	72,80
310050000270	Promastop FC3/090	48,0	77,26
310050000280	Promastop FC3/110	48,0	86,96
310050000290	Promastop FC3/125	48,0	100,40
310050000295	Promastop FC3/140	48,0	111,92
310050000300	Promastop FC3/160	48,0	130,18
PROMASTOP FC 6			
310050000510	Promastop FC6/050	28,0	63,17
310050000520	Promastop FC6/056	28,0	67,48
310050000530	Promastop FC6/063	28,0	72,18
310050000540	Promastop FC6/075	28,0	82,28
310050000550	Promastop FC6/090	28,0	91,13
310050000560	Promastop FC6/110	28,0	105,17
310050000570	Promastop FC6/125	28,0	137,50
310050000580	Promastop FC6/140	28,0	152,23
310050000590	Promastop FC6/160	28,0	163,44
310050000600	Promastop FC6/200	2,0	183,46
310050000610	Promastop FC6/225	2,0	238,48
310050000620	Promastop FC6/250	2,0	298,76
310050000630	Promastop FC6/315	2,0	415,19



Bild: Promat

PROMASTOP-FC 15 sind Brandschutzmanschetten für Kunststoffrohre aus pulverbeschichtetem Edelstahl mit einer speziellen intumeszierenden Einlage.

PROMASTOP FC 15			
310050000700	Promastop FC15/350 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1,0	Auf Anfrage
310050000715	Promastop FC15/400 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1,0	Auf Anfrage



Bild: Promat

PROMASTOP-FC MD BRANDSCHUTZMANSCHETTENBAND

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
PROMASTOP FC-MD			
310050019550	Anthrazitgrau, flexibles Band mit Edelstahlabdeckung, 3200mm lang, ca. 55mm breit, ca. 5,5mm dick	1,0	510,00



Bild: Promat

PROMASTOP-W

WARENGRUPPE
31010

PROMASTOP-W ist ein expandierendes Brandschutzband. Dieses Brandschutzband kann auf der Baustelle zur Abschottung des jeweiligen Rohrtyps einfach und ohne Abfall angebracht werden.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000910	Promastop W Rolle 18m1	1,0	608,50



PROMASTOP-IM CBOX 125 KABELBOX

PROMASTOP-IM Cbox 125 ist eine Brandschutzkabelbox auf Basis von Spritzgussteilen, mit welcher schnell und einfach eine Abschottung für Kabel hergestellt werden kann. Eine Nachbelegung von Kabeln ist nach dem Einbau der Kabelbox JEDERZEIT möglich.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000905	Promastop - IM C box 125	1,0	325,55



PROMASTOP-IM CJ21

PROMASTOP-IM CJ 21 ist eine im Brandfall intumeszierende Kabelhülle für Abschottungen einzelner Kabel.


ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000950	Promastop - IM CJ21 Kabelhülle	100,0	8,55



PROMASTOP-FB

PROMASTOP-FB ist ein dauerelastischer, intumeszierender Systembaustein, der sich insbesondere durch seine Rauchgasdichtheit auszeichnet.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000085	Promastop FB - 200x144x60	20,0	37,46



PROMASTOP-FP

PROMASTOP-FP ist ein dauerelastischer, im Brandfall intumeszierender Systemstopfen, der sich unter anderem durch seine Rauchgasdichtheit auszeichnet.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000170	Promastop FP 65 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	20,0	19,68
310100000175	Promastop FP 78 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	20,0	21,85
310100000180	Promastop FP 104 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	20,0	23,79
310100000185	Promastop FP 118 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	20,0	25,17
310100000190	Promastop FP 128 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	20,0	27,97
310100000195	Promastop FP 160 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	20,0	41,26
310100000200	Promastop FP 194 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	10,0	45,59
310100000205	Promastop FP 250 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	10,0	69,74



PROMASTOP-S UND PROMASTOP-L

PROMASTOP-S und PROMASTOP-L sind grafitbasierende Abschottungssysteme in Kissenform. Gebrauchte Kissen verlieren ihre brandschutztechnischen Eigenschaften nicht und können daher jederzeit wieder verwendet werden.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000040	Promastop S, ca. 320x100mm	10,0	21,85
310100000050	Promastop L, ca. 320x200mm	5,0	25,95



KENNZEICHNUNGSSCHILD

WARENGRUPPE
31010

Das Kennzeichnungsschild zur Markierung von Brandabschottungen ist eine Kunststoffplatte mit vier Befestigungslöchern oder auch selbstklebend mit den Maßen 1470 x 90 x 1mm.



Bild: Promat

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100001902	PROMAT Schild Brandschutzbeschriftung	1,0	2,39
310100001910	PROMAT Kennzeichnungsschild Abschottungen selbstklebend	1,0	2,69

PROMASEAL-A BRANDSCHUTZDICHTMASSE

PROMASEAL-A ist eine einkomponentige Brandschutzdichtmasse auf Acrylbasis. Durch die hervorragenden Verarbeitungseigenschaften können Baufugen rasch und sicher verschlossen werden. Eine farbliche Gestaltung der Baufuge ist mit jeder herkömmlichen Dispersionsfarbe möglich.



Bild: Promat

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000021	Promaseal A 310ml weiß	12,0	9,64

PROMASEAL-AG BRANDSCHUTZDICHTMASSE

PROMASEAL-AG ist eine intumeszierende, einkomponentige Brandschutzdichtmasse auf Acrylbasis mit hohem Expansionsdruck.



Bild: Promat

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000031	Promaseal AG 310ml grau	12,0	23,09

PROMASEAL-S BRANDSCHUTZDICHTMASSE

PROMASEAL-S ist ein elastisches, einkomponentiges Brandschutzsilikon. Es eignet sich durch seine Elastizität für Bewegungsfugen, welche sich auch im Außenbereich befinden können.



Bild: Promat

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000061	Promaseal S 310ml weiß	12,0	15,36

STEINWOLLEPLATTE BESCHICHTET

WARENGRUPPE
35511/36011

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
355110000027	KNAUF Fire-teK BD 916 50mm endbeschichtet Promastop I	0,6	163,49
355110000090	KNAUF Fire-teK BD 916 50mm grundbeschichtet Promastop CC	0,6	134,59
360110000050	PAROC PYS 160 50mm grundbeschichtet Promastop I	0,6	177,44
360110000200	PAROC PYS 160 50mm grundbeschichtet Promastop CA	0,6	160,65



Bild: ISOPARTNER

STEINWOLLEPLATTE UNBESCHICHTET

WARENGRUPPE
35510/36010

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/PAKET	EURO/M2
355100000017	KNAUF Fire-teK BD 916 50x625x1000mm	2,5	33,75
360100000020	PAROC Pyrotech Slab 160, 50x600x1000mm	2,4	38,45



Bild: Knauf

ab 1.4. plus 4,3%

PROMATECT AD BRANDSCHUTZPLATTE

WARENGRUPPE

31015

Zementgebundene Kalziumsilikat-Brandschutzplatte, feuchtigkeitsunempfindlich, großformatig und selbsttragend. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Lüftungsleitungen und Bekleidungen von Lüftungsleitungen aus Stahlblech sowie von Entrauchungsleitungen.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
31015000010	Promatect AD 1250x1200x40mm	1,5	89,58
31015000020	Promatect AD 2500x1200x40mm	3,0	87,89
310150000500	Promatect AD 2500x1200x25mm	3,0	83,56



Bild: Promat

PROMATECT H BRANDSCHUTZPLATTE

31016

Zementgebundene Kalziumsilikat-Brandschutzplatte, feuchtigkeitsunempfindlich, großformatig und selbsttragend. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Bauteilen für den bautechnischen Brandschutz für alle Bereiche des Hoch- und Industriebaus.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
31016000010	Promatect H 2500x1250x8mm	3,125	47,08
31016000015	Promatect H 2500x1250x10mm	3,125	58,75
31016000020	Promatect H 2500x1250x12mm	3,125	70,44
31016000025	Promatect H 2500x1250x15mm	3,125	87,03
31016000030	Promatect H 2500x1250x20mm	3,125	116,16
31016000035	Promatect H 2500x1250x25mm	3,125	144,76



Bild: Promat

PROMATECT 100 BRANDSCHUTZPLATTE

31016

Mineralisch gebundene Brandschutzplatte. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Bauteilen für den bautechnischen Brandschutz für alle Bereiche im Hochbau, Innenausbau und der Industrie.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
31016000050	Promatect 100 2500x1200x10mm	3,000	38,27
31016000055	Promatect 100 2500x1200x12mm	3,000	46,46
31016000065	Promatect 100 2500x1200x18mm	3,000	62,43
31016000070	Promatect 100 2500x1200x20mm	3,000	69,05
31016000075	Promatect 100 2500x1200x25mm	3,000	81,23



Bild: Promat

PROMATECT LS BRANDSCHUTZPLATTE

31017

Mineralisch gebundene Brandschutzplatte. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Bauteilen für den bautechnischen Brandschutz für alle Bereiche im Hochbau, Innenausbau und der Industrie.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
31017000010	Promatect LS 2500x1200x30mm	3,000	108,59
31017000015	Promatect LS 2500x1200x35mm	3,000	127,17
31017000020	Promatect LS 2500x1200x40mm	3,000	144,90
31017000025	Promatect LS 2500x1200x45mm	3,000	163,09
31017000030	Promatect LS 2500x1200x50mm	3,000	179,96



Bild: Promat

PROMATECT L 500 BRANDSCHUTZPLATTE

31017

Zementgebundene Kalziumsilikat-Brandschutzplatte, feuchtigkeitsunempfindlich, großformatig und selbsttragend. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Lüftungsleitungen und Bekleidungen von Lüftungsleitungen aus Stahlblech.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
31017000035	Promatect L 500 Brandschutzbauplatte 20mm	3,000	63,00
31017000055	Promatect L 500 Brandschutzbauplatte 50mm	3,000	157,67



Bild: Promat

PROMATECT 200 BRANDSCHUTZPLATTE

WARENGRUPPE

31017

Mineralisch gebundene Brandschutzplatte. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Brandschutzbekleidungen für den konstruktiven Stahlbau und von Installationskanälen

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
310170000140	Promatect 200 2500x1200x12mm	3,000	31,83
310170000141	Promatect 200 2500x1200x15mm	3,000	39,71
310170000143	Promatect 200 2500x1200x18mm	3,000	47,44
310170000145	Promatect 200 2500x1200x20mm	3,000	52,57
310170000150	Promatect 200 2500x1200x25mm	3,000	65,63
310170000155	Promatect 200 2500x1200x30mm	3,000	78,65



Bild: Promat

BRANDSCHUTZ BEFESTIGUNG/ZUBEHÖR

WARENGRUPPE

31020

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/KG
310200000061	Promat Filler Pro 20kg Sack	3,55

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	LFM/PAL	EURO/LFM
310200000085	Promatect H 1250mmx100mmx10mm Streifen	1150	7,96

BRANDSCHUTZ BEFESTIGUNG/ZUBEHÖR

WARENGRUPPE

57020

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STÜCK
570200000050	Gewindestangen vz M 10/3000 lang	16,75
570200000055	Gewindestangen vz M 12/3000 lang	28,90
570200000190	Montageschienen 41x41x2,5mm 3m lang	97,54
570200000210	Montageschienen 41/41/3mm 3m lang	129,10

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/PAKET
570200000021	Blechmutter verz. M10 DIN 934-8, 100 Stk. Paket	32,75
570200000025	Blechmutter verz. M12 DIN 934-8, 100 Stk. Paket	51,02
570200000040	Unterlegsscheibe U10x28, 100 Stk. Paket	47,61
570200000045	Blechscheibe M12/24 DIN 125 verzinkt, 100 Stk. Paket	18,35
570200000300	MPC Einschlaganker EA II M10 GVZ, 50 Stk. Paket	63,57
570200000750	Nagelanker FNA II 6x30/50, 50 Stk. Paket	101,96
570200000500	Schnellbauschraube 4.2x75mm Grobgewinde 500 Stk. Paket	110,84
570200000830	SPAX 5,0x80 Plus TORX, verz.gelb 200 Stk. Paket	61,02
570200000107	Klammern vz 11,76mm s=2mm LG 63mm (3640 Stk.)	321,98
570200000110	Klammern vz 11,76mm s=2mm LG 80mm (2730 Stk.)	279,38



Bilder: Fischer

81010/51010

WARENGRUPPE

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STÜCK
810100004070	Haubold Klammergerät PN 9180 XII	1.320,83



Bild: Haubold

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/PAKET
510100060100	SPRING Spiralschraube 120mm Federstahl verz. 500 Stk.	1.142,39
510100060150	SPRING Spiralschraube 65mm Federstahl 1.6mm verz. 10 Stk.	16,22
510100060155	SPRING Spiralschraube 65mm Federstahl 1.6mm verz. 500 Stk.	811,01



Bild: Goebel

2 ZUSCHNITT-SERVICE

Nicht bei jedem Projekt hat man den Platz oder die Zeit, um die Promat-Kanäle selber vor Ort zuzuschneiden.

3 Wir schneiden auf Wunsch fachgerecht und maßgenau Promat Brandschutzplatten nach Ihren Angaben.

4 Neu bei uns auf Lager haben wir fertig zugeschnittene PROMATECT-AD40 Kanäle mit den Maßen 150x150 mm sowie 200x200 mm Kanallichte.

Gerne bieten wir Ihnen auch andere Formate für PROMATECT-AD40, sowie auch den Zuschnitt anderer Promat-Brandschutzplatten an, z.B. für die Anwendung „Stahlträgerbekleidung“.



Fotos: Promat

Fordern Sie einfach das Bestellformular an, welches alle wesentlichen Aspekte beinhaltet. Wir liefern dann die PROMAT-Zuschnitte sowie das erforderliche Zubehör direkt auf Ihre Baustelle!

HENSEL HENSOMASTIK 5 KS

WWW.RUDOLF-HENSEL.DE

HENSOMASTIK 5 KS ist eine wasserundurchlässige Brandschutzbeschichtung, welche auf horizontal oder vertikal verlegten Kabeln und Kabelführungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt wird. Mindert im Brandfall die Hitzeeinwirkung durch Ablation (Abspaltung von Wasser in einer chemischen Reaktion), verzögert somit eine Entzündung und verhindert die Brandausbreitung.

WARENGRUPPE
30511/30513

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/KÜBEL	EURO/KG
30511000015	Hensomastik 5 KS Farbe Gelb 12.5kg	12,5	24,30
30511000020	Hensomastik 5 KS Spachtel Schwarz 12.5kg	12,5	24,30
30511000025	Hensomastik 5 KS Viskos Orange 12.5kg	12,5	24,30
ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KARTUSCHE/KAT	EURO/STÜCK
305130010400	Hensomastik 5 KS Spachtel 310ml Kartuschen	20	27,18



Bilder: Hensel

HENSEL HENSOTHERM 7 KS VISKOS

HENSOTHERM 7 KS viskos wird als Abschottung für Rohre eingesetzt, um die Brandsicherheit von massiven Wand- und Deckenkonstruktionen wiederherzustellen, die mit Öffnungen für Rohre (brennbar und nicht brennbar), Kabel, Kabelbündel oder EIR/Flexrohre (mit und ohne Kabel) versehen sind. Der Ringspaltverschluss erfolgt mit der intumeszierenden Brandschutzmasse HENSOTHERM 7 KS viskos aus der Kartusche.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KARTUSCHE/KAT	EURO/STÜCK
305130012510	Hensotherm 7 KS viskos 310 ml Kartusche	20	41,45



Bild: Hensel

HENSEL HENSOTHERM 2000 BRANDSCHUTZMÖRTEL

HENSOTHERM 2000 Brandschutzmörtel dient zur Herstellung von Hartschotts in massiven Wänden und Decken und findet für Kabelabschottungen oder für Schotts mit einer Kombi-Belegung aus Kabeln und Rohrleitungen Anwendung.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	SACK/PAL	EURO/SACK
305130013200	Hensotherm M 2000 20kg	40	71,41



Bild: Hensel

HENSEL HENSOTHERM 7 KS GEWEBE 1000 E

HENSOTHERM 7 KS Gewebe 1000 E ist ein beidseitig mit der Dämmschicht bildenden Brandschutzbeschichtung HENSOTHERM 7 KS ausgerüstetes Glasfilamentgewebe A2.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	ROLLEN/PAL	EURO/ROLLE
305130021450	Hensotherm 7 KS Gewebe 1000 E 1m x 12m1	25	2.581,78



Bild: Hensel

HENSEL HENSOTHERM 7 KS GEWEBE

HENSOTHERM 7 KS Gewebe wird als intumeszierende Rohrmanschette für brennbare und nicht brennbare Rohre in leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken im Hensomastik Kombi-Weichschott EI 90/EI 120 eingesetzt.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	ROLLEN/KARTON	EURO/ROLLE
305130019225	Hensotherm 7 KS Gewebe 50 15lfm	150	633,98
305130019250	Hensotherm 7 KS Gewebe 100 10lfm	145	717,19
305130019200	Hensotherm 7 KS Gewebe 125 10lfm	145	717,19



Bild: Hensel

HENSEL HENSOMASTIK SPACHTEL UNIVERSAL

WWW.RUDOLF-HENSEL.DE

HENSOMASTIK Spachtel Universal ist eine Brandschutzfugen- und Dichtmasse (Brandschutz-Acryl) für die Anwendung im Innenbereich und im geschützten Außenbereich (ohne Schlagregen!) als Fugendichtungsmasse zwischen metallischen und massiven mineralischen Baustoffen.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KARTUSCHE/KAT	EURO/STÜCK
305130009500	Hensomastik Spachtel Universal 310ml Kartusche	20	27,77

HENSEL HENSOTHERM BRANDSCHUTZMANSCHETTEN

WARENGRUPPE

30515

HENSOTHERM RM 30/RM 50 Brandschutzmanschette wird als Abschottung für Einzelrohrdurchführungen eingesetzt, um die Brandsicherheit von massiven Wand- und Deckenkonstruktionen wiederherzustellen, die mit Öffnungen für Rohre und EIR/Flexrohre (mit und ohne Kabel) versehen sind. Brennbare Rohre sind bis zu einem Durchmesser von DN 560 mm über die ETA abgedeckt.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
HENSOTHERM RM 30			
305150000250	Hensotherm RM30-40	44	65,46
305150000300	Hensotherm RM30-56	44	66,20
305150000350	Hensotherm RM30-63	44	72,77
305150000400	Hensotherm RM30-75	54	81,18
305150000450	Hensotherm RM30-90	54	82,47
305150000500	Hensotherm RM30-110	54	83,62
305150000550	Hensotherm RM30-125	54	108,91
HENSOTHERM RM 50			
305150000800	Hensotherm RM50-40	63	67,98
305150000850	Hensotherm RM50-56	63	76,94
305150000900	Hensotherm RM50-63	63	93,79
305150000950	Hensotherm RM50-75	36	100,70
305150001000	Hensotherm RM50-90	36	102,82
305150001050	Hensotherm RM50-110	36	112,68
305150001100	Hensotherm RM50-125	36	121,04
305150001550	Hensotherm RM50-140	36	157,64
305150001600	Hensotherm RM50-160	10	181,93
305150001650	Hensotherm RM50-180	10	260,39
305150001700	Hensotherm RM50-200	10	278,50
305150001750	Hensotherm RM50-225	1	552,78
305150001800	Hensotherm RM50-250	1	663,30
305150001850	Hensotherm RM100-315 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1	Auf Anfrage
305150001900	Hensotherm RM100-355 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1	Auf Anfrage
305150001950	Hensotherm RM100-400 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1	Auf Anfrage
305150002000	Hensotherm RM100-450 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1	Auf Anfrage
305150002050	Hensotherm RM100-500 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1	Auf Anfrage



Bild: Hensel



Bild: Hensel

PAROC STEINWOLLEPLATTE BESCHICHTET

WARENGRUPPE

36011

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/KARTON	EURO/M2
360110005150	PAROC PYS 160 50mm Grundbeschl. 5 KS HENSEL	0,600	174,32



Bild: ISOPARTNER

ROCKWOOL CONLIT DUCT BOARD 90

WWW.ROCKWOOL.AT

Das Conlit Duct Board 90 ist die neue leichte Brandschutzbekleidung für Lüftungskanäle von Rockwool. Es besteht aus einer druckfesten, nicht brennbaren Steinwolle-Platte und ist einseitig mit einer reißfesten, schwarzen Aluminiumfolie kaschiert. Das Conlit Duct Board 90 wird für die Brandschutzbekleidung von eckigen Lüftungskanälen aus verzinktem Stahlblech verwendet. Es ermöglicht bereits mit einer geringen Bekleidungsstärke von 80 mm die Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ho, ve i o) -S für waagerechte und senkrechte Kanäle.

WARENGRUPPE
35012

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	M2/PSL M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
350120000020	80	1500	1000	22,00	106,53



Bild: Rockwool

Lieferzeit auf Anfrage

PAROC HVAC FIRE SLAB EI 120 BLACKCOAT

WWW.PAROC.COM

Paroc Hvac Fire Slab EI 120 Blackcoat ist eine einseitig schwarz kaschierte Steinwolle-Platte für die Anwendung als Brandschutzbekleidung für viereckige Lüftungs- und Klimakanäle.

WARENGRUPPE
36012

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
360120000500	60	1200	600	2,88	91,75




Bild: Paroc

Lieferzeit auf Anfrage

ab 1.4.
plus 4,3%

PAROC HVAC FIRE MAT BLACKCOAT

Paroc Hvac Fire Mat Blackcoat ist eine Steinwolle-Dämmmatte mit einer auf Drahtgeflecht gebundenen, gitternetzverstärkten, schwarzen Aluminiumfolie zur Anwendung als Brandschutzbekleidung (einlagig) von horizontal und vertikal verlaufenden Lüftungsrohren, die einer Feuerwiderstandsdauer bis zu EI120 unterliegen.

WARENGRUPPE
34050

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
360120003035	100	2500	1000	2,50	86,04



Bild: Paroc

Lieferzeit auf Anfrage

ab 1.4.
plus 4,3%

ISOVER U PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU I

WWW.ISOVER.COM

Brandschutz-Drahtnetzmatte aus ULTIMATE mit verzinktem Drahtgarn auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt, schwarz, aluminiumkaschiert, nicht brennbar, Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1.000 °C

- geprüft für runde EI 90-Stahlblech-Lüftungsleitungen
- obere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C
- durchgehend einlagiger Aufbau
- Verklebung der Stöße entfällt
- bis zu 20% leichter als herkömmliche Drahtnetzmatzen
- längenbezogener Strömungswiderstand $r \geq 50 \text{ kPa} \cdot \text{s}/\text{m}^2$ (Mineralwolle)
- Bezeichnungsschlüssel: MW-EN14303-T2-ST(+400)
- AS-Qualität auf Anfrage, silikonfrei auf Anfrage, sulfidarm, frei von korrosionsfördernden Stoffen

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
340500100800	100	3000	600	3,60	103,30



Bild: Isover

Lieferzeit auf Anfrage

ISOVER U PROTECT SLAB 4.0 ALU I

Brandschutz-Platte aus ULTIMATE, schwarz, aluminiumkaschiert, nicht brennbar, Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1.000 °C

- geprüft für eckige EI 90-Stahlblech-Lüftungsleitungen
- obere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C
- hochreißfeste Aluminiumkaschierung
- diffusionsäquivalente Luftschichtdicke $sd \geq 200 \text{ m}$
- durchgehend einlagiger Aufbau
- Verklebung der Stöße entfällt
- bis zu 70% leichter als Steinwolle oder Calcium-Silikat-Konstruktionen
- Bezeichnungsschlüssel: MW-EN14303-T4-ST(+400)-MV2
- AS-Qualität auf Anfrage, silikonfrei auf Anfrage, sulfidarm, hydrophobiert auf Anfrage

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
340500000700	80	1200	600	3,60	77,22
340500000750	90	1200	600	2,88	86,38



Bild: Isover

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

5

**ELASTOMERSCHAUM
SCHLAUCH / PLATTEN UND ZUBEHÖR**

KAIFLEX ST PLATTENMATERIAL ENDLOS

WARENGRUPPE
21515

WWW.KAIMANN.COM

Kaiflex ST ist ein flexibler, geschlossenzelliger, elastomerer Dämmstoff, der verlässlich die Bildung von Tauwasser verhindert und Energieverluste reduziert. Die geschlossenzellige Struktur dient als dauerhafte Dampfbremse, stoppt effektiv den Dampfdurchtritt und gewährleistet somit eine zuverlässige Dämmleistung während der gesamten Nutzungsdauer des Systems.

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
215150000055	10mm	10	49,61
215150000060	13mm	8	59,71
215150000065	19mm	6	86,43
215150000067	25mm	4	113,94
215150000070	32mm	3	143,98



Bild: Kaimann

KAIFLEX ST PLATTENMATERIAL ENDLOS SELBSTKLEBEND

WARENGRUPPE
21516

WWW.KAIMANN.COM

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
215160000065	10mm	10	70,02
215160000070	13mm	8	80,12
215160000075	19mm	6	101,40
215160000080	25mm	4	134,36
215160000085	32mm	3	164,40



Bild: Kaimann

KAIFLEX ST SCHLAUCH SELBSTKLEBEND

WARENGRUPPE
21511

WWW.KAIMANN.COM

Kaiflex ST selbstklebend mit Tangentialschnitt, ist ein flexibler, geschlossenzelliger, elastomerer Dämmstoff, der verlässlich die Bildung von Tauwasser verhindert und Energieverluste reduziert. Die geschlossenzellige Struktur dient als dauerhafte Dampfbremse, stoppt effektiv den Dampfdurchtritt und gewährleistet somit eine zuverlässige Dämmleistung während der gesamten Nutzungsdauer des Systems.



Bilder: Kaimann

ROHR AUSSEN DN/MM	ARTIKELNUMMER	DÄMMSTÄRKE IN MM				
		13 MM MI/KARTON	EURO/MI	ARTIKELNUMMER	19 MM MI/KARTON	EURO/MI
15	215110010070	154	10,94	215110010130	86	18,30
18	215110010075	130	11,79	215110010135	78	20,27
22	215110010080	110	12,70	215110010140	74	22,75
28	215110010085	86	13,72	215110010145	58	26,86
35	215110010090	76	16,38	215110010150	48	30,79
42	215110010095	56	18,16	215110010155	40	34,55
48	215110010100	48	21,52	215110010160	30	41,71
54	215110010105	46	25,52	215110010165	30	46,90
60	215110010110	40	27,91	215110010170	28	52,26
76	215110010115	34	34,92	215110010175	28	63,71
89	215110010120	30	41,18	215110010180	22	70,32

KAIFLEX ST SCHLAUCH

WWW.KAIMANN.COM

Kaiflex ST ist ein flexibler, geschlossenzelliger, elastomerer Dämmstoff, der verlässlich die Bildung von Tauwasser verhindert und Energieverluste reduziert. Die geschlossenzellige Struktur dient als dauerhafte Dampfbremse, stoppt effektiv den Dampfdurchtritt und gewährleistet somit eine zuverlässige Dämmleistung während der gesamten Nutzungsdauer des Systems.

WARENGRUPPE

21510



Bild: Kaimann

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM					
	6 MM	9 MM	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI					
15	215100000030 300 4,05	215100000085 224 4,46	215100000235 144 6,51	215100000375 80 11,99		
18	215100000035 280 4,41	215100000090 192 4,78	215100000240 128 7,02	215100000380 80 12,37	215100000500 48 18,93	215100000580 32 26,11
22	215100000040 216 4,62	215100000095 156 5,50	215100000250 108 7,66	215100000385 72 14,08	215100000505 42 24,59	215100000585 32 27,76
28	215100000050 150 5,10	215100000105 124 6,00	215100000260 84 8,70	215100000395 56 16,81	215100000510 40 28,76	215100000590 24 30,74
35	215100000060 120 5,81	215100000115 92 6,70	215100000270 76 10,55	215100000405 48 20,49	215100000515 32 31,57	215100000595 24 35,72
42		215100000125 70 7,70	215100000280 56 11,79	215100000415 40 23,11	215100000520 24 39,60	215100000600 22 44,44
48		215100000135 60 8,92	215100000285 48 14,17	215100000420 36 26,87	215100000525 24 46,25	215100000605 18 48,19
54		215100000140 60 10,44	215100000290 46 17,07	215100000425 30 31,89	215100000530 22 52,26	215100000610 18 55,68
57		215100000145 60 11,18	215100000295 44 17,94			215100000615 16 57,90
60		215100000150 60 13,04	215100000300 40 18,77	215100000435 28 35,68	215100000535 22 56,75	215100000620 16 60,08
76		215100000165 54 17,44	215100000315 34 23,58	215100000450 28 43,89	215100000550 18 67,16	215100000635 12 71,61
89		215100000175 36 21,02	215100000325 30 28,11	215100000460 22 48,67	215100000555 14 74,50	215100000645 12 75,52
108		215100000185 28 31,86	215100000335 28 40,16	215100000470 20 67,23	215100000565 10 103,00	215100000655 8 103,45
114		215100000190 28 34,17	215100000340 28 43,95	215100000475 18 70,91	215100000570 10 108,56	215100000660 8 115,89

KAIFLEX EF SCHLAUCH

WWW.KAIMANN.COM

Kaiflex EF Schlauch- und Plattenmaterial ist der verbesserte, flexible, geschlossenzellige Kaimann-Dämmstoff für die spezifischen Anforderungen im Bereich gewerblich genutzter Objekte, bei denen die HVAC-Systeme notwendig sind, die Einsparung von Energie jedoch Priorität hat.



WARENGRUPPE
22010

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM		
	13 MM	19 MM	25 MM
ARTIKELNUMMER M1/KARTON EURO/M1			
15	220100000160 154 6,95		
18	220100000165 130 7,52	220100000280 78 12,54	220100000379 50 18,47
22	220100000170 110 8,20	220100000285 74 14,29	220100000380 42 20,56
28	220100000175 86 8,81	220100000290 58 17,13	220100000385 40 24,09
35	220100000180 76 10,72	220100000295 48 27,32	220100000390 32 26,46
42	220100000185 56 12,02	220100000300 40 23,52	220100000395 24 33,17
48	220100000190 48 14,45	220100000305 30 27,32	220100000400 24 38,78
54	220100000195 46 17,32	220100000310 30 32,40	220100000405 22 43,79
60	220100000205 40 19,03	220100000320 28 36,28	220100000410 22 47,48
76	220100000220 34 23,96	220100000335 28 44,65	220100000420 18 56,24
89	220100000225 30 28,58	220100000340 22 49,48	220100000425 14 62,42

KAIFLEX EF PLATTEN

WWW.KAIMANN.COM

WARENGRUPPE
22015/22016

DÄMMDICKE	PLATTE ENDLOS			PLATTE ENDLOS SELBSTKLEBEND		
	ART. NR.	EURO/M2	M2/KARTON	ART. NR.	EURO/M2	M2/KARTON
10mm	220150000055	45,49	10	220160000055	62,09	10
13mm	220150000060	53,89	8	220160000060	70,40	8
19mm	220150000065	83,36	6	220160000065	99,84	6
25mm	220150000070	102,69	4	220160000070	119,24	4

ARMACELL AF PLATTENMATERIAL

WWW.ARMACELL.COM

AF/Armaflex ist der verlässliche flexible Dämmstoff zur langfristigen sicheren Tauwasser-Verhinderung und sorgt dank seiner einzigartigen Mikro-Zellstruktur für mehr Formstabilität und eine leichtere Verarbeitung. Die optimale Kombination der äußerst niedrigen Wärmeleitfähigkeit mit einem hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand trägt zur dauerhaften Vermeidung von Energieverlusten und des Eindringens von Wasserdampf bei und vermindert das Risiko von Korrosion unter der Dämmung. Durch den integrierten, antimikrobiellen Microban® Schutz und das ausgezeichnete Brandverhalten ist AF/Armaflex insbesondere auch für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden und verfahrenstechnischen Anlagen geeignet. Die AF/Armaflex Systemfamilie und die Armaflex System-Gewährleistung bieten eine sichere Lösung für alle Anwendungsbereiche.

ARMAFLEX AF PLATTENMATERIAL ENDLOS

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE
27015

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
270150000015	10mm	10	109,90
270150000020	13mm	8	130,25
270150000025	19mm	6	201,40
270150000030	25mm	4	248,15
270150000035	32mm	3	312,45



ARMAFLEX AF PLATTENMATERIAL ENDLOS SELBSTKLEBEND

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE
27016

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
270160000015	10mm	10	149,70
270160000020	13mm	8	170,00
270160000025	19mm	6	241,05
270160000030	25mm	4	287,85
270160000035	32mm	3	352,15



ARMACELL AF SCHLAUCHMATERIAL

WARENGRUPPE
27010

WWW.ARMACELL.COM

AF/Armaflex ist der verlässliche flexible Dämmstoff zur langfristig sicheren Tauwasser-Verhinderung und sorgt dank seiner einzigartigen Mikro-Zellstruktur für mehr Formstabilität und eine leichtere Verarbeitung. Die optimale Kombination der äußerst niedrigen Wärmeleitfähigkeit mit einem hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand trägt zur dauerhaften Vermeidung von Energieverlusten und des Eindringens von Wasserdampf bei und vermindert das Risiko von Korrosion unter der Dämmung. Durch den integrierten, antimikrobiellen Microbar® Schutz und das ausgezeichnete Brandverhalten ist AF/Armaflex insbesondere auch für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden und verfahrenstechnischen Anlagen geeignet. Die AF/Armaflex Systemfamilie und die Armaflex System-Gewährleistung bieten eine sichere Lösung für alle Anwendungsbereiche.

ROHR- AUSSEN DN/MM	AF-1	AF-2	AF-3	AF-4	AF-5	AF-6
	7,0 - 10,0MM	9,5 - 16,0MM	12,5 - 19,0MM	15,5 - 25,0MM	25,0 - 32,0MM	32,0 - 45,0MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI					
15	27010000016 192 11,85	27010000096 130 18,10	27010000190 108 29,15	27010000286 88 33,30		27010000470 32 61,35
18	27010000018 140 12,65	27010000100 120 19,55	27010000195 96 30,50	27010000291 70 34,30	27010000385 42 50,50	27010000475 32 69,15
22	27010000021 132 14,15	27010000106 100 21,20	27010000200 84 34,35	27010000296 60 39,10	27010000390 36 53,60	27010000480 28 73,55
28	27010000028 100 15,90	27010000111 84 23,05	27010000206 64 40,45	27010000300 48 46,85	27010000395 36 62,70	27010000485 24 81,40
35	27010000041 76 17,80	27010000116 62 27,90	27010000211 46 47,15	27010000305 36 54,25	27010000400 24 68,90	27010000490 18 94,60
42	27010000045 60 20,45	27010000121 48 31,30	27010000215 40 53,15	27010000310 32 61,20	27010000405 22 77,60	27010000495 16 117,70
48	27010000049 50 23,70	27010000131 44 37,60	27010000220 32 64,65	27010000315 24 74,70	27010000410 16 88,65	27010000500 12 127,65
54	27010000051 48 27,65	27010000136 36 45,20	27010000226 28 73,90	27010000320 24 84,40	27010000415 16 114,00	27010000505 12 147,50
60	27010000055 36 34,55	27010000145 32 49,60	27010000235 24 82,40	27010000330 20 94,50	27010000420 12 123,75	27010000515 10 159,15
76	27010000062 28 46,05	27010000155 28 62,35	27010000245 16 101,80	27010000340 16 116,25	27010000430 10 146,50	27010000525 8 189,65
89	27010000066 22 55,65	27010000161 22 74,40	27010000250 16 114,45	27010000345 12 128,85	27010000435 8 162,40	27010000530 6 209,95
102	27010000068 16 77,05	27010000164 18 97,75		27010000348 10 168,35		27010000533 6 240,75
108	27010000070 16 84,30	27010000166 18 106,30	27010000255 12 159,25	27010000350 10 178,10	27010000440 6 224,40	27010000535 4 285,25
114	27010000074 16 90,50	27010000170 16 116,40	27010000260 12 169,35	27010000355 10 187,80	27010000445 6 236,60	27010000540 4 307,00

ARMAFLEX ACE PLUS PLATTENMATERIAL

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE
27515

ARMAFLEX ACE PLUS ist ein Dämmstoff, der auf der Basis von geschlossenzelligem Elastomerschaum entwickelt wurde. Aufgrund seines hohen Wasserdampfdiffusionswiderstands gewährleistet er einen hervorragenden Tauwasserschutz. Zudem besitzt er eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und mindert so wirksam die Energieverluste von Installationen und Armaturen. Das neue ArmaFlex ACE Plus Dämmsortiment umfasst Schläuche und Platten (Standard und selbstklebend).

Im Brandfall leitet das Material Feuer nicht weiter. Außerdem ist es nicht tropfend und selbstverlöschend. Aufgrund all dieser Eigenschaften erzielt ArmaFlex ACE Plus die Brandklasse BL -s2,d0 (für Schläuche) und B-s3,d0 (Platten und selbstklebende Bänder) gemäß der europäischen Norm EN 13501-1.

ARMAFLEX ACE PLUS PLATTENMATERIAL

WWW.ARMACELL.COM

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
275150100005	6mm	15	79,30
275150100010	9mm	10	113,85
275150100015	13mm	8	136,70
275150100020	19mm	6	197,75
275150100025	25mm	4	260,35
275150100030	32mm	3	328,00
275150100035	40mm	7	561,40



Bild: Armacell

ARMAFLEX ACE PLUS PLATTENMATERIAL SELBSTKLEBEND

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE
27516

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
275160100005	6mm	15	148,75
275160100010	9mm	10	154,85
275160100015	13mm	8	181,50
275160100020	19mm	6	225,80
275160100025	25mm	4	366,30
275160100030	32mm	3	457,20
275160100035	40mm	7	720,95



Bild: Armacell

ARMAFLEX ACE PLUS SCHLAUCH

WWW.ARMACELL.COM

ARMAFLEX ACE PLUS ist ein Dämmstoff, der auf der Basis von geschlossenzelligem Elastomerschaum entwickelt wurde. Aufgrund seines hohen Wasserdampfdiffusionswiderstands gewährleistet er einen hervorragenden Tauwasserschutz. Zudem besitzt er eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und mindert so wirksam die Energieverluste von Installationen und Armaturen. Das neue ArmaFlex ACE Plus Dämmsortiment umfasst Schläuche und Platten (Standard und selbstklebend).

WARENGRUPPE
27510



ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM						
	6 MM	9 MM	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM	40 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI						
15	275100100026 280 9,40	275100100076 200 10,40	275100100226 122 16,00	275100100370 72 29,35			
18	275100100030 210 10,25	275100100081 166 10,70	275100100231 104 16,55	275100100375 60 30,35	275100100531 40 54,75	275100100645 32 61,05	
22	275100100036 170 10,70	275100100091 140 12,45	275100100241 100 18,80	275100100385 56 34,50	275100100541 40 57,40	275100100655 24 64,85	
28	275100100045 112 11,85	275100100100 98 13,70	275100100251 82 19,70	275100100395 48 41,30	275100100551 36 67,20	275100100665 24 71,80	275100100775 18 98,85
35		275100100116 76 15,70	275100100266 60 24,00	275100100410 36 47,90	275100100565 24 73,75	275100100675 18 86,05	275100100780 16 114,85
42		275100100126 64 17,95	275100100276 50 27,70	275100100420 32 54,00	275100100570 24 92,45	275100100685 18 103,45	275100100790 12 142,95
48		275100100131 54 20,85	275100100281 42 33,20	275100100426 28 65,85	275100100575 20 108,05	275100100690 18 112,55	275100100795 12 155,100
54		275100100141 52 24,35	275100100291 38 39,90	275100100435 24 74,50	275100100580 18 122,10	275100100700 12 130,15	275100100805 10 179,15
60		275100100146 48 30,35	275100100295 32 43,80	275100100440 24 83,35	275100100585 18 132,55	275100100705 10 140,30	275100100810 10 193,20
76		275100100161 32 40,65	275100100311 28 55,05	275100100456 18 102,55	275100100595 12 166,25	275100100720 10 167,20	275100100820 8 230,30
89		275100100166 28 49,10	275100100320 20 65,65	275100100465 16 113,75	275100100600 12 174,10	275100100730 10 185,25	275100100825 6 254,95
102		275100100171 26 68,00	275100100325 20 86,25	275100100471 16 148,55	275100100606 8 220,50	275100100735 6 213,75	275100100830 4 292,35
108		275100100176 26 73,90	275100100330 20 93,80	275100100476 16 157,05	275100100611 10 240,55	275100100740 6 253,60	275100100835 4 346,30
114		275100100186 24 79,80	275100100336 20 102,75	275100100481 14 163,15	275100100615 10 253,55	275100100745 8 270,70	275100100840 6 372,80

ARMAFLEX ACE PLUS SCHLAUCH SELBSTKLEBEND

WWW.ARMACELL.COM

ARMAFLEX ACE PLUS ist ein Dämmstoff, der auf der Basis von geschlossenzelligem Elastomerschaum entwickelt wurde. Aufgrund seines hohen Wasserdampfdiffusionswiderstands gewährleistet er einen hervorragenden Tauwasserschutz. Zudem besitzt er eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und mindert so wirksam die Energieverluste von Installationen und Armaturen. Das neue ArmaFlex ACE Plus Dämmsortiment umfasst Schläuche und Platten (Standard und selbstklebend).

WARENGRUPPE
27511



Bild: Armacell

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	9 MM	13 MM	19 MM	25 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI			
15	275110100026	275110100076	275110100130	
	200 19,40	122 28,00	72 48,60	
18	275110100031	275110100081	275110100135	275110100186
	166 20,55	104 30,35	60 50,15	40 100,80
22	275110100036	275110100086	275110100140	275110100191
	140 22,30	100 32,45	56 55,75	40 106,10
28	275110100040	275110100091	275110100145	275110100196
	98 24,65	82 34,80	48 65,40	36 124,30
35	275110100051	275110100096	275110100150	275110100200
	76 27,15	60 40,85	36 74,50	24 136,40
42	275110100056	275110100101	275110100155	275110100205
	64 30,50	50 45,10	32 83,20	24 170,95
48	275110100059	275110100106	275110100161	275110100210
	54 34,60	42 52,95	28 99,85	20 200,00
54	275110100061	275110100111	275110100165	275110100215
	52 39,50	38 62,20	24 103,15	18 225,95
60	275110100066	275110100115	275110100170	275110100220
	48 48,25	32 67,90	24 124,40	18 245,25
76		275110100121	275110100175	275110100225
		28 84,00	18 150,90	12 290,25
89		275110100125	275110100180	275110100230
		20 98,70	16 166,30	12 322,00

Im Brandfall leitet das Material Feuer nicht weiter. Außerdem ist es nicht tropfend und selbstverlöschend. Aufgrund all dieser Eigenschaften erzielt ArmaFlex ACE Plus die Brandklasse BL -s2,d0 (für Schläuche) und B-s3,d0 (Platten und selbstklebende Bänder) gemäß der europäischen Norm EN 13501-1.

ARMAFLEX ACE PLUS ENDLOSSCHLAUCH

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE
27512

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM		
	6 MM	9 MM	13 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI		
15	275120100025	275120100065	275120100100
	55 9,40	27 10,40	28 16,00
18	275120100030	275120100070	275120100105
	45 10,25	38 10,70	15 16,55
22	275120100035	275120100075	275120100110
	40 10,70	19 12,45	26 18,80
28	275120100040	275120100080	275120100115
	30 11,85	26 13,70	20 19,70

ARMACELL HT SCHLAUCH

WWW.ARMACELL.COM

Bei **Armaflex HT** handelt es sich um ein flexibles Elastomer-Dämmmaterial mit außergewöhnlicher Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung und hohen Temperaturen. Die geschlossene Zellstruktur und die geringe Wärmeleitfähigkeit verhindern das Eindringen von Wasserdampf und verringern Energieverluste, wodurch der Wirkungsgrad und die Lebensdauer der Anlage erhalten und optimiert werden. Armaflex HT ist staub- und faserfrei, bleibt dabei flexibel bei Anwendungstemperaturen von bis zu 150°C und lässt sich einfach ohne Spezialwerkzeug montieren. Das Produkt benötigt keine zusätzliche Ummantelung, zersetzt sich nicht unter Einfluss von Sonnenlicht und widersteht unbeabsichtigtem Ölkontakt.



Bild: Armacell

WARENGRUPPE
28010

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	10 MM	13 MM	19 MM	25 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI			
15	28010000013	28010000195	280100000310	280100000400
	144 11,00	112 12,80	64 24,35	40 37,85
18	28010000015	28010000200	280100000315	280100000405
	130 12,05	98 15,30	58 26,25	36 40,10
22	28010000020	28010000205	280100000320	280100000410
	108 12,80	84 17,15	50 30,70	36 44,40
28	28010000025	28010000210	280100000325	280100000415
	82 16,10	64 20,10	48 34,00	32 51,35
35	28010000030	28010000215	280100000330	280100000420
	60 17,50	50 25,55	32 41,30	24 56,80
42	28010000035	28010000220	280100000335	280100000425
	50 23,10	40 32,50	24 51,10	20 75,40
48		28010000225	280100000340	280100000430
		32 37,70	22 58,45	16 79,40
54		28010000230	280100000345	280100000435
		32 40,95	18 65,35	16 89,10
60		28010000235	280100000350	280100000440
		28 44,20	16 69,05	16 92,95
76		28010000240	280100000355	280100000445
		24 55,65	18 84,95	12 112,10
89		28010000245	280100000360	280100000450
		18 66,30	16 94,25	12 124,25

ARMACELL HT PLATTENMATERIAL

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE
28010

ART. NR.	PLATTE ENDLOS		
	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
280100003010	10mm	10	126,65
280100003015	13mm	8	158,55
280100003020	19mm	6	224,95
280100003025	25mm	4	311,15
280100003030	32mm	3	387,20

KAIFLEX ZUBEHÖR

WWW.KAIMANN.COM

WARENGRUPPE

25510

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/DOSE/STK
255100000130	Spezialkleber 414 toluolfrei 220gr	42,60
255100000150	Spezialkleber 414 toluolfrei 660gr	77,77
255100000160	Spezialkleber 414 toluolfrei 2200gr	206,06
255100000180	Spezialkleber EPDM toluolfrei 660gr	81,45
255100000190	Spezialreiniger 1 Ltr.	61,64
255100000240	Kaiflex Messerset	142,58



Bilder: Kaimann

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STK
255100002050	Kaiflex KK Selbstklebeband 50x3mm	159,42
255100002150	Kaiflex ST Klebeband 50x3mm	150,30
255100002160	Elastomer Klebeband 50x3mm	86,66
255100003105	Isofit Gluemaster incl. 11mm Pinsel kurzer Hals gebogenes Modell	167,85
255100003110	Isofit Gluemaster incl. 11mm Pinsel langer Hals gebogenes Modell	196,44
255100003160	Kabi-Ersatzpinsel 11mm	56,59
255100003170	Kabi-Ersatzpinsel 17mm	56,59



Bild: Kaimann



Bild: Isofit



Bild: Kabi



ARMACELL ZUBEHÖR

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE
29515

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/DOSE/STK
295150000010	Armaflex Kleber 520 0.2 Ltr.	53,15
295150000015	Armaflex Kleber 520 0.5 Ltr.	52,65
295150000020	Armaflex Kleber 520 1.0 Ltr.	87,55
295150000025	Armaflex Kleber 520 2.5 Ltr.	206,35
295150000035	Armaflex Reiniger 520 1.0 Ltr.	61,70



Bild: Armacell

WARENGRUPPE
29515

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STK
295150100100	Armaflex ACE Plus Tape 3x50mm, 15 m lang	146,00
295150000200	Armaflex AF Tape 3x50mm, 15 m lang	165,00



Bild: Armacell

WARENGRUPPE
29520

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/DOSE
295200000011	Armaflex Kleber Ultima RS850 0.5 Ltr.	76,40
295200000015	Armaflex SF 990 Kleber Ultima 0.8 Ltr.	96,45
295200000022	Armaflex Ultima 700 Kleber 1.0 Ltr.	82,60



Bilder: Armacell

EUROBATEX

EUROBATEX FCKW und HFCKW-freier flexibler expandierter Schaumstoff. Der ODP ist null, also neutral zur Ozonschicht und trägt nicht dem GWP (Greenhouse effect) bei. Thermische Isolierung von z.B. Kühlsystemen, Klimaanlage sowie Heizung & Sanitär Anwendungen in den Einsatzbereichen Geschäft, Industrie und Privat. Toleranzen in Übereinstimmung mit europäischem Standard EN 14304.

EUROBATEX PLATTENMATERIAL ENDLOS

WWW.UNIONFOAM.IT/DE/

WARENGRUPPE

20015

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
200150000060	13mm	8	56,10
200150000065	19mm	6	81,21
200150000070	25mm	4	107,03
200150000075	32mm	3	135,25



Bild: www.unionfoam.it/de

EUROBATEX PLATTENMATERIAL ENDLOS SELBSTKLEBEND

WWW.UNIONFOAM.IT/DE/

WARENGRUPPE

20016

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
200160010060	13mm	8	75,26
200160010065	19mm	6	95,26
200160010070	25mm	4	126,21
200160010075	32mm	3	154,43



Bild: www.unionfoam.it/de

EUROBATEX ZUBEHÖR

WWW.UNIONFOAM.IT/DE/

WARENGRUPPE

20080

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/DOSE
200800000005	Eurobatex Neopren-Kleber AT1 425g/500ml	82,68
200800000011	Eurobatex Neopren-Kleber 825g/1000ml	85,76
200800000021	Eurobatex Neopren-Kleber 2300g/2500ml	236,46
200800000050	Eurobatex Reiniger für CNX-Kleber 1 Liter	63,11



Bilder: www.unionfoam.it/de

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STK
200800010010	ISOFIT Elastomerlebeband 50/3 15m1	153,90

EUROBATEX SCHLAUCH

WWW.UNIONFOAM.IT/DE/

EUROBATEX FCKW un HFCKW-freier flexibler expandierter Schaumstoff. Der ODP ist null, also neutral zur Ozonschicht und trägt nicht dem GWP (Greenhouse effect) bei. Thermische Isolierung von z.B. Kühlsystemen, Klimaanlage sowie Heizung & Sanitär Anwendungen in den Einsatzbereichen Geschäft, Industrie und Privat. Toleranzen in Übereinstimmung mit europäischem Standard EN 14304.

WARENGRUPPE
20010



Bild: www.unionfoam.it/de

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM
	ARTIKELNUMMER STK/KARTON EURO/STK			
15	200100000240 136 6,41	200100000380 78 11,84		
18	200100000245 118 6,93	200100000385 72 12,78	200100000515 50 22,55	200100000605 32 30,92
22	200100000250 98 7,49	200100000390 64 13,88	200100000520 42 23,10	200100000610 32 32,85
27/28	200100000260 78 8,41	200100000395 48 16,57	200100000525 40 27,02	200100000615 24 39,04
34/35	200100000270 58 10,01	200100000405 44 19,24	200100000530 32 33,79	200100000620 24 42,94
42	200100000280 48 11,37	200100000415 40 22,96	200100000535 26 37,20	200100000625 20 52,19
48	200100000285 40 13,32	200100000420 32 26,50	200100000540 22 45,54	200100000630 18 61,11
54	200100000290 34 16,04	200100000425 32 29,96	200100000545 22 49,11	200100000635 14 65,89
57	200100000295 32 17,09	200100000430 22 31,80		
60	200100000300 32 17,80	200100000435 28 33,53	200100000550 18 53,31	200100000640 14 76,29
76	200100000320 26 22,14	200100000455 20 41,24	200100000565 16 63,08	200100000655 10 80,07
90	200100000325 24 27,13	200100000465 16 45,72	200100000570 12 69,98	200100000660 10 98,36
108	200100000335 16 41,89	200100000475 16 64,29	200100000580 10 96,76	200100000670 8 131,36
114	200100000340 16 45,82	200100000480 14 66,62		200100000675 8 147,17

6

**KÄLTEROHRTRÄGER
PE SCHAUMISOLIERUNG
PE DÜNNWAND- UND ABFLUSSSCHLAUCH**

KÄLTEROHRTRÄGER MIT ROHRSCHELLE IM SET

WWW.KORFF-ISOLMATIC.COM

Hochwertige Kälteschellen aus geschnittenem Polyurethanschaum. Bestens geeignet für kälteführende Leitungen mit Kautschukisolierung. Die Dämmstärken der einzelnen Dimensionen sind an die Stärken der angewendeten Kautschukmängel angepasst. Für die Verarbeitung mit Standardkleber sind die Seiten der Kälteschellen mit Kautschuk ausgestattet. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit von Sonderanfertigungen für alle Rohrdurchmesser, auch in geringen Stückzahlen. Bei großen Abnahmemengen bieten wir auch kundenspezifische Lösungen an.

- Schnelle und bequeme Montage
- Raumgewicht des Schaums: 80 bis 145 kg/m³
- Seiten mit Kautschuk 6mm beklebt
- Außen montierte vz. Rohrschelle fest verbunden mit Dämmkörper
- Doppelgewindekupplung (M8/M10 und M12/M16)
- Brandklasse nach DIN 4102, B2, PrfZeugNr. H.4-179a/12
- Wärmeleitfähigkeit bei 0 Grad: 0,026 W/m/K EN 826
- PUR Druckfestigkeit: 0,65 bis 0,75 N/mm²

WARENGRUPPE
64030



Bilder: Korff

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM
	ARTIKELNUMMER STK/KARTON EURO/STK			
10	640300000170			
	15			
	7,62			
12	640300000175		640300000320	
	15	14		
	7,62	8,80		
15	640300000180		640300000325	
	15	14	640300000550	
	7,62	8,80	12	
			10,53	
18	640300000185		640300000330	
	15	10		
	7,62	8,80		
22	640300000190		640300000335	
	10	10	640300000560	
	7,92	8,93	14	
			10,65	
25	640300000195		640300000340	
	10	10		
	7,92	8,93		
28	640300000200		640300000345	
	10	10	640300000570	
	8,50	9,22	14	
			11,34	
35	640300000210		640300000355	
	10	10	640300000580	
	8,80	9,40	14	
			11,95	
42	640300000215		640300000360	
	14	14	640300000585	
	9,22	10,37	15	
			12,82	
48	640300000225		640300000370	
	14	14	640300000595	
	9,35	11,51	15	
			13,96	
54	640300000230		640300000375	
	14	14	640300000600	
	10,21	12,09	15	
			14,38	

WARENGRUPPE

64030

KÄLTEROHRTRÄGER MIT ROHRSCHELLE IM SET

WWW.KORFF-ISOLMATIC.COM

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM
	ARTIKELNUMMER STK/KARTON EURO/STK			
60	640300000240 14 11,66	640300000385 17 12,96	640300000610 15 16,98	640300000795 14 18,86
64	640300000245 14 12,09	640300000390 17 12,96	640300000615 14 16,98	
70	640300000395 17 14,84			
76	640300000255 10 13,30	640300000400 14 14,84	640300000625 14 21,01	640300000810 14 22,60
89	640300000260 14 15,69	640300000405 14 17,83	640300000630 14 23,61	640300000815 14 24,60
108	640300000270 5 24,18	640300000415 5 26,91	640300000640 6 32,68	
114	640300000275 5 24,18	640300000420 5 27,34		640300000830 3 37,57
125		640300000425 5 37,70		
133	640300000280 5 27,91	640300000430 4 37,70		
139	640300000285 5 27,91	640300000435 4 37,70		
159	640300000440 4 42,59			
168	640300000295 4 40,86	640300000445 4 42,75		
219	640300000450 3 56,13			

KAIFLEX PE SCHLAUCH

WWW.KAIMANN.COM

Kaifoam PE ist ein hochwertiges, einfach zu verarbeitendes Polyethylen-Dämmmaterial für Heizungs- und Sanitäranlagen. Es hat eine niedrige Wärmeleitfähigkeit, minimiert Energieverluste und reduziert somit CO₂-Emissionen nachhaltig.

WARENGRUPPE

61010



Bild: Kaimann

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	9 MM	13 MM	20MM	25 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI			
15	61010000070	61010000195	61010000265	61010000327
	150	256	134	90
	0,72	1,04	3,22	3,55
18	61010000075	61010000200	61010000270	61010000328
	330	220	126	90
	0,81	1,11	3,29	4,32
22	61010000080	61010000205	61010000275	61010000330
	250	180	56	70
	0,86	1,40	3,45	4,83
28	61010000090	61010000210	61010000280	61010000335
	80	140	40	66
	0,96	1,61	4,20	5,22
35	61010000100	61010000215	61010000285	61010000340
	60	120	34	24
	1,19	2,06	6,70	4,99
42	61010000110	61010000220	61010000290	61010000345
	50	90	60	22
	1,78	2,97	7,80	5,55
48	61010000125	61010000225	61010000295	
	90	70	48	
	2,34	3,77	8,36	
54	61010000135	61010000230	61010000300	
	36	66	22	
	2,97	4,73	7,96	
60	61010000140	61010000235	61010000305	
	66	48	40	
	3,22	5,05	9,23	
76	61010000145	61010000240	61010000310	
	48	40	12	
	4,56	5,53	13,35	
89	61010000150	61010000245	61010000315	
	40	30	24	
	6,88	6,99	14,31	

KAIFLEX PE ROBUST SCHLAUCH ROT

WWW.KAIMANN.COM

WARENGRUPPE

61011

Kaifoam PE-RO besteht aus einer Polyethylendämmung und einer widerstandsfähigen Polymer-Folienummantelung. Dank seiner robusten Oberfläche ist Kaifoam PE-RO ideal für die Dämmung von Rohrleitungen unter Putz im Wand- und Fußbodenbereich. Neben der Minimierung von Energieverlusten reduziert es effektiv Körperschallübertragung!



Bild: Kaimann

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	9MM	13 MM	20MM	25 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI			
15	610110000010	610110000060		
	380 1,77	256 2,19		
18	610110000015	610110000065		610110000120
	330 1,82	220 2,55		90 9,54
22	610110000020	610110000070		
	250 1,97	180 2,95		
28	610110000025	610110000075	610110000100	610110000130
	190 2,36	140 3,66	96 6,08	66 11,34
35	610110000030	610110000080		610110000135
	150 2,72	120 3,83		56 11,92
42	610110000035	610110000085		610110000140
	110 3,58	40 4,40		48 12,01

KAILFEX PE AB

WWW.KAIMANN.COM

WARENGRUPPE

61012

ARTIKELBEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	MI/KARTON	EURO/MI
Kaiflex PE Abflussschlauch 5x50	610120000010	180	3,04
Kaiflex PE Abflussschlauch 5x70	610120000015	130	3,85
Kaiflex PE Abflussschlauch 5xSpiro 80	610120000020	130	4,02
Kaiflex PE Abflussschlauch 5x100	610120000025	100	4,38
Kaiflex PE Abflussschlauch 5xSpiro 90	610120000030	100	4,24
Kaiflex PE Abflussschlauch 5x125	610120000035	80	6,08
Kaiflex PE Abflussschlauch 5x150	610120000040	80	8,58



Bild: Kaimann

KAILFEX PE DWS

WWW.KAIMANN.COM

WARENGRUPPE

61013

ARTIKELBEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	MI/KARTON	EURO/MI
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x15	610130000800	10	0,95
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x18	610130000805	10	1,08
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x22	610130000810	10	1,18
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x28	610130000815	10	1,50
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x35	610130000820	10	1,86
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x42	610130000825	10	2,25



Bild: Kaimann

7

BLECHSYSTEME ROHRE / BÖGEN / SCHEIBEN

BLECHSYSTEME BÖGEN/BÖGEN 45°/ENDSCHEIBEN

WARENGRUPPE
41011/41012

WARENGRUPPE		41011	41011	41011	41011	41012
ROHR-DN MM	RADIUS	BOGEN 0,6MM A/E 90°	BOGEN 0,6MM A/E 45°	BOGEN 0,8MM A/E 90° EURO/STK ART. NR.	BOGEN 0,8MM A/E 45°	END- SCHEIBEN
80	70	25,21 410110000020	18,89 410110000030			8,52 410120000010
90	75	25,21 410110000040	18,89 410110000060			8,84 410120000020
100	80	27,42 410110000070	20,56 410110000090			9,17 410120000025
110	85	28,75 410110000100	21,58 410110000120			9,74 410120000030
120	90	29,37 410110000130	22,07 410110000150			9,92 410120000035
130	95	31,97 410110000200	23,96 410110000210			10,08 410120000045
140	100	33,20 410110000230	24,89 410110000250			10,29 410120000050
150	105	34,89 410110000270	26,21 410110000300			10,87 410120000055
160	110			38,82 410110000310	29,14 410110000320	10,96 410120000060
170	115			40,82 410110000340	30,66 410110000370	11,20 410120000070
180	120			43,55 410110000400	32,74 410110000430	11,28 410120000075
190	125			49,28 410110000450	35,58 410110000470	11,48 410120000080
200	130			53,29 410110000480	39,95 410110000500	12,06 410120000085
210	135			57,23 410110000510	42,92 410110000520	12,17 410120000090
220	140			66,32 410110000530	49,75 410110000560	13,05 410120000095
230	145			69,63 410110000570	52,24 410110000590	13,30 410120000100
240	150			71,56 410110000600	53,67 410110000610	13,60 410120000105
250	155			77,53 410110000620	58,13 410110000630	14,71 410120000110
260	160			79,77 410110000640	59,82 410110000660	16,50 410120000115
270	135			82,72 410110000680	62,04 410110000700	17,60 410120000120
280	170			88,84 410110000710	66,62 410110000720	19,27 410120000125
290	175			92,94 410110000730	69,71 410110000740	20,66 410120000130
300	180			94,99 410110000750	71,27 410110000770	22,46 410120000135
310	190			98,86 410110000790	74,14 410110000800	23,57 410120000140
BOGEN-BLECHSTÄRKE: 1,0MM						
320	195			109,05 410110000820	81,77 410110000840	26,67 410120000150
330	200			113,64 410110000850	85,22 410110000860	27,52 410120000155
340	210			117,97 410110000870	88,47 410110000880	28,36 410120000160
350	220			145,37 410110000890	109,08 410110000900	29,30 410120000165

Blechrohre- und Bögen werden von DN 80 bis 200mm in 0,6mm, DN 210 bis 350mm in 0,8mm Blechstärke mit Überlappung 3cm, ausgeliefert, alle anderen Dimensionen und Blechstärken auf Anfrage verfügbar.



BLECHSYSTEME ROHRE/T-STÜCK/KONUS

WARENGRUPPE
41010/41011

WARENGRUPPE	41010	41010	41010	41011	41011
ROHR-DN/MM	ROHRE 0,6 MM	ROHRE 0,8 MM	ROHRE 1,0 MM EURO/LFM ART. NR.	T-STÜCK	KONUS
80	22,66 41010000015			20,88 410110008010	20,88 410110006010
90	22,66 41010000020	29,59 410100001015		20,88 410110008020	20,88 410110006020
100	24,28 41010000025	31,81 410100001020		22,75 410110008030	22,75 410110006030
110	25,89 41010000030	33,34 410100001025		23,86 410110008040	23,86 410110006040
120	27,54 41010000035	35,58 410100001030		24,36 410110008050	24,36 410110006050
130	29,17 41010000045	37,84 410100001035		26,50 410110008060	26,50 410110006060
140	31,05 41010000050	40,32 410100001040		27,52 410110008070	27,52 410110006080
150	32,69 41010000055	42,56 410100001045		28,88 410110008080	28,88 410110006090
160	34,31 41010000060	44,81 410100001050		31,84 410110008090	31,84 410110006100
170	35,95 41010000065	47,05 410100001055		33,58 410110008100	33,58 410110006120
180	37,58 41010000075	49,26 410100001060		34,48 410110008110	34,48 410110006130
190	39,47 41010000080	51,80 410100001065		38,97 410110008120	38,97 410110006140
200	41,09 41010000090	54,02 410100001070	69,88 410100002070	42,15 410110008130	42,15 410110006150
210		57,34 41010000095	74,39 410100002075	47,01 410110008140	47,01 410110006160
220		59,60 41010000100	77,18 410100002080	50,51 410110008150	50,51 410110006170
230		61,84 41010000105	79,93 410100002085	57,76 410110008160	57,76 410110006180
240		64,38 41010000110	83,02 410100002090	59,31 410110008170	59,31 410110006190
250		66,63 41010000115	87,55 410100002095	64,26 410110008180	64,26 410110006200
260		68,89 41010000120	90,32 410100002100	66,15 410110008190	66,15 410110006210
270		71,15 41010000125	93,08 410100002105	68,60 410110008200	68,60 410110006220
280		73,40 41010000130	95,87 410100002110	73,69 410110008210	73,69 410110006230
290		76,21 41010000135	98,96 410100002115	77,05 410110008220	77,05 410110006240
300		78,48 41010000140	101,74 410100002120	78,81 410110008230	78,81 410110006250
310		80,69 41010000145	104,52 410100002130	81,98 410110008240	81,98 410110006260
320		82,98 41010000155	107,28 410100002135	84,00 410110008250	84,00 410110006270
330		85,21 41010000160	110,07 410100002140	87,50 410110008260	87,50 410110006280
340		87,48 41010000165	112,75 410100002145	90,83 410110008270	90,83 410110006290
350		89,71 41010000170	116,00 410100002150	92,92 410110008280	92,92 410110006300

Blechrohre- und Bögen werden von DN 80 bis 200mm in 0,6mm, DN 210 bis 350mm in 0,8mm Blechstärke mit Überlappung 3cm, ausgeliefert, alle anderen Dimensionen und Blechstärken auf Anfrage verfügbar.

8

**UMMANTELUNGSSYSTEME
PVC- UND ALU-GROBKORN-BÖGEN /-FOLIEN
WRAPTEC
ARMA-CHEK WRAP**

SEBALD EKAFOL PVC BOGEN

WWW.SEBALD-ISOSYSTEME.DE

WARENGRUPPE
42020

SEBALD EKAFOL PVC BOGEN 90° Bogen aus 2 Hälften hergestellt und im Rücken (Außenradius) verschweißt. Die Schweißnaht sorgt für gute Stabilität der Bögen. An den Bogenenden sind Absätze eingearbeitet, damit die Folie optisch eben überlappt. Für gängige Rohrbögen mit Radius 1,5D / Norm 3.



ROHR- AUSSEN DN/MM	20 MM	30 MM	40 MM	50 MM	60 MM
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/STK EURO/STK				
18	42020000010 440 2,96	42020000020 240 4,07	42020000025 180 6,26		
	42020000030 360 2,96	42020000040 260 4,46	42020000045 160 6,26		
28	42020000050 300 4,04	42020000060 260 4,46	42020000065 160 7,42		
	42020000070 240 4,04	42020000080 220 4,46	42020000090 160 8,43	42020000095 80 12,55	
42		42020000110 160 5,90	42020000120 120 9,91	42020000125 60 13,83	
	42020000130 240 4,46	42020000140 160 6,08	42020000150 120 9,91	42020000155 60 14,30	
57/60	42020000160 180 6,08	42020000170 160 8,43	42020000180 80 12,84	42020000185 60 16,66	42020000190 60 22,36
	42020000245 120 8,43	42020000255 80 10,24	42020000265 60 18,03	42020000270 40 20,23	42020000275 40 27,07
89		42020000305 80 12,84	42020000315 40 20,23	42020000320 40 22,23	42020000325 40 27,07
	108	42020000390 80 18,97	42020000400 40 23,42	42020000405 40 25,11	42020000410 40 29,78
114		42020000430 40 21,11	42020000440 40 23,42	42020000445 40 26,96	42020000450 40 30,36
	133/140	42020000475 40 23,42	42020000480 40 26,96	42020000485 60 29,78	42020000490 40 40,86
159			42020000545 60 29,78	42020000550 60 40,86	42020000555 25 48,50

SEBALD ABSCHLUSSMANSCHETTEN

WARENGRUPPE
48025

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHUNG	ROLLEN/KARTON	EURO/ROLLE
48025000015	Abschlussmanschetten blank 18/20 mm, Rolle 10m1	5	22,50
48025000025	Abschlussmanschetten blank 28/30 mm, Rolle 10m1	5	25,50
48025000030	Abschlussmanschetten blank 38/40 mm, Rolle 10m1	5	35,20
48025000035	Abschlussmanschetten blank 48/50 mm, Rolle 10m1	5	40,00
48025000040	Abschlussmanschetten blank 58/60 mm, Rolle 10m1	5	45,80
48025000065	Abschlussmanschetten grau 18/20 mm, Rolle 10m1	5	25,50
48025000075	Abschlussmanschetten grau 28/30 mm, Rolle 10m1	5	29,30
48025000080	Abschlussmanschetten grau 38/40 mm, Rolle 10m1	5	40,50
48025000085	Abschlussmanschetten grau 48/50 mm, Rolle 10m1	5	47,60
48025000090	Abschlussmanschetten grau 58/60 mm, Rolle 10m1	5	57,10



OKAPAK PVC BOGEN VERSCHWEISST S

WWW.ARMACELL.COM

Okapak ist das Hart-PVC Ummantelungssystem von Armacell für bereits gedämmte Anlagen im Sanitär- und Heizungs- sowie Kälte- und Klimabereich. Das System ist unabhängig von aufwendigen Stützkonstruktionen und gehört zu den umfangreichsten PVC Sortimenten, die heute in Europa angeboten werden. Fertigungsmöglichkeiten bestehen auch für Sonderdimensionen.

WARENGRUPPE
43010

Bild: Armacell

ROHR- AUSSEN DN/MM	20 MM	30 MM	40 MM ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/STK EURO/STK	50 MM	60 MM
18	43010000020 440 3,50	43010000030 240 4,65			
	43010000050 360 3,50	43010000060 260 5,10	43010000070 160 7,35		
22	43010000080 300 4,65	43010000090 260 5,10	43010000100 160 8,55		
	43010000120 240 4,65	43010000130 220 5,10	43010000135 160 9,60	43010000140 80 13,85	
28		43010000150 160 6,75	43010000155 120 11,35	43010000160 80 16,20	
	43010000180 240 5,10	43010000190 160 6,90	43010000195 120 11,35	43010000200 60 16,20	
35	43010000290 180 6,90	43010000305 160 9,60	43010000310 80 14,70	43010000315 60 19,25	43010000320 60 25,70
		43010000405 80 11,55	43010000410 60 20,65	43010000415 40 23,10	43010000420 40 30,95
42		43010000460 80 14,70	43010000465 40 23,10	43010000470 40 25,70	43010000475 40 30,95
		43010000500 80 21,70	43010000505 40 24,20	43010000515 40 28,60	43010000520 40 34,50
48			43010000550 40 26,90	43010000555 40 30,95	43010000560 40 35,60
		43010000730 40 26,90	43010000735 40 30,95	43010000740 60 34,00	43010000745 40 44,55

OKAPAK ENDMANSCHETTEN

WARENGRUPPE
48030

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	ROLLEN/KARTON	EURO/ROLLE
48030000015	OKAPAK Endmanschette Alu blank 28, Rolle 5m1	10	21,00
48030000020	OKAPAK Endmanschette Alu blank 38, Rolle 5m1	10	30,50
48030000025	OKAPAK Endmanschette Alu blank 48, Rolle 5m1	10	33,75
48030000065	OKAPAK Endmanschette hellgrau 28, Rolle 5m1	10	25,00
48030000070	OKAPAK Endmanschette hellgrau 38, Rolle 5m1	10	33,00
48030000075	OKAPAK Endmanschette hellgrau 48, Rolle 5m1	10	38,25

PVC-FOLIEN

WARENGRUPPE
44010/44011

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/ROL	EURO/M2
44010000020	Original Isogenopak Ö-Folie 0.35 25m1 1000mm	25	21,47
44010000025	Original Isogenopak Ö-Folie 0.35 35m1 1000mm	35	21,47
44011000025	Alujet PVC Folie B1 grau 350 my 1m breit 25m1	25	14,05
44011000030	Alujet PVC Folie B1 grau 350 my 1m breit 35m1	35	14,05



Bild: Alujet



OKATHERM BÖGEN

WWW.ARMAGELL.COM

Okatherm ist das komplette Ummantelungssystem aus Aluminium für Dämmung in Heizungs- und Sanitäranlagen sowie Kälte- und Klimaanlage. Das nicht brennbare Okatherm-Foliensystem mit Halbschalenbogen ist ideal als Dampfbremse und Oberflächenschutz für bereits gedämmte Rohrleitungen (inklusive Bogen, Armaturen, Flansche, Endstellen u.ä.) und Behälter.



Bild: Armacell

WARENGRUPPE
43020

ROHR- AUSSEN DN/MM	20 MM	30 MM	40 MM	50 MM	60 MM
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/STK EURO/STK				
18	430200000045 120 10,30	430200000046 90 11,85			
22	430200000050 120 10,55	430200000060 80 12,35	430200000065 50 15,70		
28	430200000080 100 11,25	430200000090 65 13,00	430200000095 40 15,90		
35	430200000120 100 11,45	430200000130 55 14,00	430200000135 80 16,15		
42	430200000145 65 12,35	430200000150 50 14,20	430200000155 80 17,00		
48		430200000190 80 14,55	430200000195 80 20,10	430200000200 30 32,85	
57/60		430200000305 40 16,15	430200000310 40 22,10	430200000315 20 32,85	430200000320 20 42,25
76		430200000405 40 21,20	430200000410 20 32,20	430200000415 20 42,20	430200000420 20 51,60
89		430200000460 20 31,10	430200000465 20 40,30	430200000470 20 44,50	430200000475 20 52,15
108				430200000620 10 49,50	430200000625 10 65,25
114		430200000710 25 41,60	430200000715 10 47,35	430200000720 10 63,45	430200000725 10 71,85
133/140			430200000915 15 67,00		430200000925 10 81,45

SEBALD EKAMAT GROBKORNBÖGEN

WWW.SEBALD-ISOSYSTEME.DE

EKAMAT (Grobkorn) ist eine silberglänzende 200 µ oder 300 µ dicke, geprägte Aluminiumfolie mit Rollneigung bei vorgefertigten Zuschnitten, ohne Rollneigung bei Rollenware, die als Oberflächenschutz an, gegen Wärme-/Kälteverlust gedämmten, Rohren und Armaturen im Innenbereich bei Anforderungen an erhöhten Brandschutz verwendet wird.

WARENGRUPPE
42010



Bild: Seballd

ROHR- AUSSEN DN/MM	20 MM	30 MM	40 MM	50 MM	60 MM
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/STK EURO/STK				
18	42010000010 100 6,90	42010000015 50 8,58			
22	42010000030 100 7,17	42010000035 50 8,70	42010000040 40 9,79		
28	42010000050 100 7,45	42010000055 50 8,75	42010000060 40 9,96		
35	42010000070 100 7,86	42010000075 50 9,22	42010000080 40 11,07	42010000085 40 15,16	
42	42010000090 50 8,70	42010000095 50 9,79	42010000100 40 11,71	42010000105 30 15,48	42010000110 20 24,62
48	42010000115 50 8,75	42010000120 50 9,96	42010000125 40 14,02	42010000130 30 20,50	
57/60		42010000140 50 11,07	42010000145 40 15,16	42010000155 25 20,50	42010000160 20 26,45
76		42010000210 30 14,43	42010000215 25 20,50	42010000220 20 26,45	42010000225 20 32,31
89	42010000240 30 14,02	42010000245 25 20,01	42010000250 25 24,62	42010000255 20 32,31	42010000260 20 32,61
108		42010000280 25 24,62	42010000285 20 32,31	42010000290 15 32,61	42010000295 10 40,88
114		42010000315 25 26,45	42010000320 15 32,31		42010000325 10 45,00
133		42010000335 15 32,31		42010000345 10 45,00	42010000350 10 49,84
140		42010000360 15 32,61	42010000370 15 42,56	42010000375 10 47,84	42010000380 10 51,07
159		42010000395 15 42,56	42010000400 10 47,84	42010000405 10 51,07	42010000410 10 62,76

ALU-GROBKORN-FOLIEN

WWW.ISODEAL.DE

WARENGRUPPE
44020

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHUNG	M2/ROLLE	EURO/M2
440200000060	Alu-Grobkornfolie 0,2mm 25/1	25	22,67
440200000065	Alu-Grobkornfolie 0,2mm 50/1	50	22,67



Bilder: IsoDeal

REINALU-FOLIEN

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHUNG	M2/ROLLE	EURO/M2
440200000010	Reinalufolie 99,5 0.05x 500 LG 50m	25	12,33
440200000025	Reinalufolie 99,5 0.05x 1000 LG 50m	50	12,33
440200000030	Reinalufolie 99,5 0.05x 1000 LG 100m	100	12,33



Bilder: IsoDeal

WRAPTEC ABDICHTUNGSMATERIAL

WWW.WRAPTEC.NET

WARENGRUPPE
44040

ART. NR.	ARTIKEL BEZEICHUNG	ROLLEN/KARTON	EURO/ROLLE/STK
440400000100	WrapTec anthrazit 70mm – 10m	4	32,82
440400000200	WrapTec anthrazit 140mm – 10m	2	58,34
440400000300	WrapTec anthrazit 280mm – 10m	2	122,84
440400000400	WrapTec anthrazit 560mm – 10m	2	216,72
440400000600	WrapTec grau 140mm – 10m	2	65,14
440400000700	WrapTec grau 280mm – 10m	2	110,02
440400000800	WrapTec grau 560mm – 10m	2	241,97
440400001400	M-Glue 290ml schwarz	12	19,79



Bilder: Wraptec

ARMA-CHEK WRAP ABDICHTUNGSMATERIAL

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE
43030

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHUNG	ROLLE/KARTON	UVPE	EURO/ROLLE/STK
430300000100	Arma-Chek Wrap 70mm – 10m	1	7	50,09
430300000200	Arma-Chek Wrap 250mm – 10m	1	2	177,75
430300000300	Arma-Chek Wrap 500mm – 10m	1	1	353,00
430300000400	Arma-Chek Wrap 750mm – 10m	1	1	527,25
430300000500	Arma-Chek Wrap 1050mm – 10m	1	1	736,05
430300001000	Arma-Chek Kleber R grau	1	12	83,80



Bilder: Armacell



9

**ISOLIERER WERKZEUG / DIVERSES ZUBEHÖR
KLEBEBÄNDER / NIETEN / SCHRAUBEN
THERMISCHE UND AKUSTISCHE ISOLIERUNGEN**



Bild: ISOPARTNER

ISOPARTNER ISOLIERER WERKZEUGKOFFER KOMPLETT

WWW.ISOPARTNER.AT

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHUNG	MENGE	EURO/KOFFER
810100006080	Isolier Werkzeugkoffer 530x200x200mm 42 tlg.	1	498,23
255100003110	Isofit Gluemaster incl. 11mm Pinsel langer Hals gebogenes Modell	1	
255100003160	Kabi-Ersatzpinsel 11mm	1	
810100000970	Feinstrickhandschuh mit Noppen GR. 9	1	
810100001110	Kaiflex Spezialmesser klein 12022	1	
810100001130	Kaiflex Spezialmesser mittel 15522	1	
810100001170	Keramikmesser ABS Kornfort Griff ca 20,5cm	1	
810100001210	Pinsel für Kaiflexkleber mittel 15mm (GR. 2)	2	
810100001330	H-Phillips-Bit 25mm für Kreuzschlitz II (GR. 2)	2	
810100001490	Steckschlüssel SW7 stahl gehärtet mit Klemmfeder	1	
810100002790	Doppelbohrer HSS 3,3mm Gesamtl.49, Spannutl. 13mm	20	
810100003930	POP Nietzange TT 55B	1	
810100003950	Nietwerkzeug für Alu-Grobkorn mit Magnet	1	
810100003990	Flügerl-Clips 3,20mm	2	
810100004230	Dämmstoffmesser 280mm Edelstahl	1	
810100004330	Messerscheide für Matten- und Isoliermesser, 150mm	1	
810100004370	Handschere ERDI für PVC 860-200	1	
810100004670	Stubai Blechschere links 280mm	1	
810100004690	Stubai Blechschere rechts 280mm	1	
810100004730	Figurenschere 280 R	1	
810100005170	Bogenzirkel 300mm mit Feststellrichtung	1	
810100005230	Außentaster 300mm	1	
810100005290	Vorstecher mit rund Spitze 100mm	1	
810100005443	ISOPARTNER-Rollmaßband 3m	1	
810100005448	ISOPARTNER-Rollmaßband 5m	1	
810100005470	TAL Rollmaßband 3m inkl. Anreisslehre	1	
810100005490	Holzmasstab 2m mit Umfang	1	
810100005670	Ersatzklingen für Stanleymesser 18mm/10 Stk.	1	
810100005970	Schlosserhammer 300gr	1	
810100006010	Anreisschablone Profi 5 - 100mm	1	
810100006087	Vorhangschloss stark 40	1	
810100006088	Werkzeugkoffer 5 tlg. 530x200x200mm	1	
810100006230	Schraubendreher Kreuzschlitz 2x100mm	1	
810100006270	Schraubendreher 6.5x150mm	1	
810100006330	Beisszange klein (Rabitzzange) 250mm	1	
810100006370	Schleifstein ca. 225mm	2	
810100006530	Sägebogen PUK 2000 150mm	1	
810100006550	Nietenstecher Duo Kopf	1	



Bild: ISOPARTNER

ISOPARTNER ISOLIERER WERKZEUGLISTE

WWW.ISOPARTNER.AT

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STK
810100001190	Pinselfür Kaiflexkleber klein 10mm (GR. 0)	4,68
810100001210	Pinselfür Kaiflexkleber mittel 15mm (GR. 2)	5,00
810100001230	Pinselfür Kaiflexkleber groß 20mm (GR. 5)	5,26
810100001110	Kaiflex Spezialmesser klein 12022	16,39
810100001130	Kaiflex Spezialmesser mittel 15522	34,91
810100001170	Keramikkmesser ABS Komfort Griff ca. 20,5cm	17,84
810100004310	Isoliermesser/Mattenmesser spitz Stahl 150mm	35,48
810100004290	Isoliermesser/Mattenmesser abgerundet Stahl 150mm	35,48
810100004330	Messerscheide f. Matten- und Isoliermesser, 150mm	20,51
810100004230	Dämmstoffmesser 280mm Edelstahl	25,77
810100005650	HM Cuttermesser 18mm Nr. 80A	18,54
810100005610	Olfa 25mm, Cutter H1	41,12
810100006370	Schleifstein ca. 225mm	15,09
810100005070	Spitzzirkel 200mm gehärtete Spitze	37,72
810100005150	Bogenzirkel 250mm m. Feststelleinrichtung	76,63
810100005170	Bogenzirkel 300mm m. Feststelleinrichtung	106,32
810100002770	Doppelbohrer HSS 3,2mm Gesamtl. 49, Spannnutl. 13mm	1,56
810100003310	Doppelbohrer HSS 3,3mm Gesamtl. 49, Spannnutl. 13mm	2,94
810100003330	Doppelbohrer HSS 5,1mm Gesamtl. 49, Spannnutl. 13mm	4,14
810100003990	Flügerl-Clips 3,20mm	32,15
810100000970	Feinstrickhandschuh mit Noppen GR 9	5,83
810100000972	Feinstrickhandschuh mit Noppen GR 10	5,83
810100005442	ISOPARTNER-Rollmaßband 3m	10,42
810100005448	ISOPARTNER-Rollmaßband 5m	25,12
810100005470	TAL Rollmaßband 3m inkl. Anreisslehre	74,04
810100006290	Kartuschenpresse für 310ml Kartuschen	55,81
810100005370	Roll-Fuchs ID 25+30mm mit Gürtel	262,94
810100006010	Anreisssschablone Profi 5-100mm	43,75
810100004670	Stubai Blechscher links 280mm	175,74
810100004690	Stubai Blechscher rechts 280mm	176,76
810100004710	Stubai Durchlaufschere 350mm	176,79
810100004715	Stubai Rundlochscher rechts 250mm	236,11
810100004370	Handschere ERDI für PVC 860-200	50,84
810100005350	Mattenschere 520mm gekröpft	192,54
810100003930	POP Nietzange TT 55B	72,21
810100004910	Gripzange CV Stahl vernickelt 250mm	45,77
810100006670	Einhandspanner „Standard“	209,84
255100003105	Isofit Gluemaster inkl. 11mm Pinsel kurzer Hals ger. Mod.	167,85
255100003110	Isofit Gluemaster inkl. 11mm Pinsel langer Hals gebog. Mod.	196,44

ISOPARTNER ZUBEHÖR PRODUKTE

WWW.ISOPARTNER.AT

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	WGR	PER EH	EURO/PER EH
48010000010	Nieten für Alu-Grobkorn 1000 Stk/Pak	48010	Paket	85,85
48010000020	Alu-Grobkorn Verschlussband 0.2x 20mm	48010	kg	121,99
480100000100	Kappenverschlussband ALU 20/1- 913500393	48010	kg	99,75
480200000190	PVC-Nieten Weiß 1000 Stk/Beutel	48020	Paket	19,75
480200000220	PVC-Schweißmittel 1000ml UN 1993 3 II	48020	Dose	66,92
530100000035	Kappenverschluss verz. 60mm Typ 1/60 F 100Stk	53010	kg	5,13
530100000070	Kappenverschluss verz. 40mm Typ 0/40 F 100Stk	53010	Stk	3,81
530100000080	Kappenverschluss verz. 60mm Typ 1/60 F 100Stk	53010	Stk	5,52
530100000173	Kappenverschluss A2 60mm Typ 1/60 F 100Stk	53010	Stk	8,45
530100000183	Kappenverschluss A2 2/55/60 F 100Stk	53010	Stk	9,88
535100000005	Isolierschweißstift mit Isolierung 19.0mm/1000	53510	per 1000	459,26
535100000010	Isolierschweißstift mit Isolierung 28.5mm/1000	53510	per 1000	471,06
535100000015	Isolierschweißstift mit Isolierung 38.0mm/1000	53510	per 1000	476,88
535100000025	Isolierschweißstift mit Isolierung 47.6mm/1000	53510	per 1000	482,78
535100000030	Isolierschweißstift mit Isolierung 54.0mm/1000	53510	per 1000	518,08
535100000050	Isolierschweißstift mit Isolierung 64.0mm/1000	53510	per 1000	529,87
535100000060	Isolierschweißstift mit Isolierung 76.0mm/1000	53510	per 1000	553,46
535100000065	Isolierschweißstift mit Isolierung 89.0mm/1000	53510	per 1000	576,97
570100000088	Isofit Sprühkleber 22,1 Liter Gebinde	57010	Gebinde	329,73
570100000091	Isofit Sprühkleber 500ml	57010	Dose	46,28
570150000010	Bindedraht 0.65-0.7mm weichvz. Gew. 2.5kg	57015	kg	14,41
570150000020	Bindedraht A2/1kg Spulen 1mm	57015	kg	138,80
570150000030	Mattenhaken 95mm zu 100Stk	57015	per 50Stk	8,92
570150000040	Mattenhaken 115mm zu 100Stk	57015	per 50Stk	13,86
570150000070	Silikon transparent 280ml A	57015	Kartusche	24,17
810100003950	Nietwerkz. f. Alu-Grobkorn mit Magnet	81010	Stk	70,42
810100006550	Nietenstecher Duo Kopf 1 Stk	81010	Stk	20,14
810100006590	Nietenstecher Gekröpft	81010	Stk	13,45

Bilder: ISOPARTNER



Kappenverschluss



Alu-Grobkorn Nieten/Nietwerkzeug



Nietenstecher Duo



Isofit Sprühkleber Dose



PVC-Schweißmittel



Isolierschweißstift



Isofit Sprühkleber Kanne



Isofit Sprühkleber Gallone

Für das komplette Schrauben- und Nieten-Sortiment von GOEBEL kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder senden Ihre Anfrage per Mail oder Webshop.



Bilder: Goebel

ISOPARTNER KLEBEBÄNDER

WWW.ISOPARTNER.AT

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	WGR	PER EH	EURO/ROLLE
480200000060	Coroplast PVC-Klebeband 352 Grau 20mm/10	48020	Rolle	5,88
480200000070	Coroplast PVC-Klebeband 352 Grau 30mm/10	48020	Rolle	7,16
480200000075	Coroplast PVC-Klebeband 352 Grau 30mm/25	48020	Rolle	18,35
480200000085	Coroplast PVC-Klebeband 352 Grau 50mm/10	48020	Rolle	12,14
480200000100	Coroplast PVC-Klebeband 352 Schwarz 30mm/10	48020	Rolle	7,52
480200000110	Coroplast PVC-Klebeband 352 Schwarz 50mm/25	48020	Rolle	20,25
540100000010	Reinalu-Klebeband 50/100 Gerband 705	54010	Rolle	36,65
540100000020	Reinalu-Klebeband 75/100 Gerband 705	54010	Rolle	54,92
540100000025	Reinalu-Klebeband 100/100 Gerband 705	54010	Rolle	73,30
540100000055	Coroplast 930 ALU SE 50mm/100 m	54010	Rolle	37,91
540100000065	Coroplast 930 ALU SE 75mm/100 m	54010	Rolle	56,95
540100000075	Coroplast 930 ALU SE 100mm/100 m	54010	Rolle	75,89
540100000100	Coroplast 1530 AWX 75/100	54010	Rolle	63,16
540100000110	Coroplast 1530 AWX 100/100	54010	Rolle	74,41
540200000021	Aluminiumbedampftes Klebeband PP AC 50/100	54020	Rolle	26,55
540200000022	Aluminiumbedampftes Klebeband PP AC 75/100	54020	Rolle	39,82
540200000023	Aluminiumbedampftes Klebeband PP AC 100/100	54020	Rolle	60,56
540200000030	Butyl-Klebeband 606 50mm 10m lg Alu-blank	54020	Rolle	30,20
540200000060	Kaltschrumpfband 604 50mm 15m lg	54020	Rolle	49,61
540200000062	Kaltschrumpfband Palimex 2000 silber 50mmx15m	54020	Rolle	181,44
810100005370	Roll-Fuchs ID 25+30mm mit Gürtel	81010	Stk	262,94
ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	WGR	PER EH	EURO/MI
570150000155	TEXTILGLAS-BAND 30x2mm lg 50 m1 SK	57015	per m1	7,80
570150000170	TEXTILGLAS-BAND 50x2mm lg 50 m1 SK	57015	per m1	10,79
570150000200	TEXTILGLAS-BAND 30x2mm lg 50 m1	57015	per m1	2,95
570150000220	TEXTILGLAS-BAND 50x2mm lg 30 m1	57015	per m1	4,41

GERBAND Reinalu
Klebeband

Coroplast

Aluminiumbedampftes
Klebeband

Butyl-Klebeband



Coroplast PVC Klebeband



Textilglasband

ISOPARTNER SCHALLSCHUTZ

WWW.ISOPARTNER.AT

Anwendungsgebiete: Maschinen- und Apparatebau, Schall- und thermische Isolation von Ablaufleitungen, auch verwendbar zur Schalldämmung bei anderen Leitungen und Behältern.



Bilder: Armacell, Soniq

WARENGRUPPE
64010/75080

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/KARTON	EURO/M2
640100012000	Armacomfort AB Platte 2x1m Baustoffklasse nach EN 13501-1: D-s2,d0	2,0	103,00
640100012100	Armacomfort AB ALD Platte black 2x1m Baustoffklasse nach EN 13501-1: C-s2,d0	2,0	113,35
750800002000	Schalldämmmatte SONIMASS GRID Alu B 12mm Baustoffklasse nach EN 13501-1: B, s2, d0. Alugitter+ schwarze Aluminiumfolie	2,0	67,23

2

3

4

SONIVIBRO R ist eine Entdröhnungsfolie auf Bitumenbasis ohne Trägereinlage zur Dämpfung von Stahl- und Aluminiumblechen. Die freie Oberfläche ist als Deckschicht mit einer geprägten Polyethylen-(PE) Folie kaschiert. Es ist selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylbasis. Es hat sehr gute Entdröhnungseigenschaften über ein breites Temperaturspektrum.



Bild: Soniq

WARENGRUPPE
75070

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/KARTON	EURO/M2
750701007500	SONIVIBRO R 1000x1250x2,7mm selbstklebend, geprägte PE-Folie	1,3	31,33

5

6

ab 1.7.
plus 9%

WARENGRUPPE
64200

TROCELLEN ist ein geschlossenzelliger, chemisch vernetzter Polyolefin-Harzschaum mit hoher Flammwiderstandsfähigkeit im Brandfall sowie langzeitstabilen Isolations- und Schallschutzeigenschaften. μ -Wert – bis zu 15000 (je nach Typ). Konstante und langzeitstabile Wärmeleitfähigkeit λ , Klassifizierung nach EUROCLASS bis zu B-s2,d0; kein brennendes Abtropfen. Niedrige Toxizität und Opazität im Brandfall (F1-Klassifizierung nach NF F, 16-101). Sicher, nicht toxisch, nicht allergen, schimmelbeständig und wiederwendbar.



Bilder: Trocellen

ART. NR.	ARTIKEL BEZEICHNUNG	M2/KARTON	EURO/M2
642005002080	Trocellen Class ALU 12mm selbstklebend	45,0	31,90
642005002100	Trocellen Class ALU 20mm selbstklebend	30,0	47,99
642005002110	Trocellen Class ALU 24mm selbstklebend	22,5	53,12
ART. NR.	ARTIKEL BEZEICHNUNG	ROLLE	EURO/M2
642005003000	Trocellen Class 3mm ALU Tape	1,0	65,02

7

8

Zentrale Wien

Rennbahnweg 76
1220 Wien
T: +43 (1) 7063711
E: office@isopartner.at

Filiale Graz

Harter Süd Straße 8
8075 Hart bei Graz
T: + 43 316 409494
E: filiale.graz@isopartner.at

Filiale Innsbruck

Fürstenweg 87
6020 Innsbruck
T: + 43 512 2734790
E: filiale.innsbruck@isopartner.at

Filiale Linz/Steyregg


Gewerbeallee 1
4221 Steyregg
T: + 43 732 3709880
E: filiale.linz@isopartner.at

Filiale Salzburg

Vogelweiderstraße 111
5020 Salzburg
T: + 43 662 8759960
E: filiale.salzburg@isopartner.at

Filiale Klagenfurt

Hirschstraße 28
9020 Klagenfurt
T: +43 463 3204100
E: filiale.klagenfurt@isopartner.at



ISOPARTNER

KOMPETENT.FAIR.ZUVERLÄSSIG.

isopartner.at